

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kompaktowa-bcs-bip7401a-iv-4mpix-p-18830.html>

Kamera IP kompaktowa BCS-BIP7401A-IV 4Mpix

Cena brutto	2 135,28 zł
Cena netto	1 736,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20668
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-BIP7401A-IV - Kopułowa kamera mapekselowa, przystosowana do pracy w systemie monitoringu IP. Zaliczana do serii "IV", cechuje się wysoką funkcjonalnością, wysoką jakością wykonania i generuje szczegółowy obraz, w max. rozdzielczości 4 Mpx. Przez co jest ona uniwersalna i sprawdza się świetnie w praktycznie dowolnym, wewnętrznym systemie monitoringu IP. Ze względu na dobrą jakość generowanego obrazu, można ją stosować w systemach, w których wysoka rozdzielczość jest kluczowa. Do cech wyróżniający kamery BCS-BIP7401A-IV można zaliczyć:

- Dobrej jakości przetwornik obrazu 1/3" progressive scan CMOS
- Mocowanie obiektywu typu C / CS
- Obsługa funkcji ABF (Auto Back Focus)
- Wbudowany WEB Server i wsparcie technologii PoE 802.3af
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Obsługa licznych funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni
- Wbudowane 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Wbudowane 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowane wyjście wideo BNC (75 Ohm; 1 Vp-p)
- Wbudowane gniazdo na kartę microSD (max. 128 GB)
- Wbudowany interfejs RS-485
- Obsługa kompresji H.265 / H.264 i potrójny strumień kodowania

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/3" PS CMOS
- Max. rozdzielczość: 2688 x 1520 (4 Mpx)
- Prędkość: max. 25 kl/s @ 4 Mpx
- Mocowanie obiektywu: C / CS
- Czułość: 0 lux (wł. IR)
- Dzień/noc: TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
- Kompresja obrazu: H.265 / H.264
- WDR 120 dB: TAK
- Funkcje: Dzień/noc, NR, WDR, AWB, AGC, AES, ABF, BLC, HLC, ROI, Strefy prywatności
- Interfejs Ethernet: 10 / 100 Mb/s
- Interfejs RS-485: TAK
- Wejścia audio: 1x
- Wyjścia audio: 1x
- Wejścia alarmowe: 2x
- Wyjścia alarmowe: 1x
- Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, max. 128 GB
- Temperatura pracy: -30...+60 oC
- Zasilanie: 12 V DC / 24 V AC / PoE 802.3af
- Pobór mocy: max. 8 W
- Wymiary: 74.4 x 65.5 x 135.4 mm
- Waga: 0.66 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy