

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kompaktowa-bcs-bip7501-ai-5mpix-p-20387.html>



Kamera IP kompaktowa BCS-BIP7501-Ai 5Mpix

Cena brutto	2 355,46 zł
Cena netto	1 915,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22422
Producent	BCS

Opis produktu

Uniwersalna kamera kompaktowa 5Mpx. Mechaniczny filtr podczerwieni pozwala kamerze prezentować dobrej jakości w słabych warunkach oświetleniowych. Funkcja WDR(120dB) poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 256GB. Kamera zasilana jest napięciem 12VDC/24VAC lub poprzez PoE (802.3af).

Zaawansowana analityka funkcji inteligentnych

- Ochrona obwodowa
- Detekcja i rozpoznawanie twarzy
- Rozpoznawanie obiektów
- Metadane
- Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie
- Liczenie osób
- Zagubiony/pozostawiony obiekt
- Detekcja audio

Cechy produktu

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Obsługa obiektywów C/CS
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif
- Funkcje AWB, AES, AGC, BLC, HLC, WDR(120dB), Ultra DNR, Defog, ROI, EIS, ABF
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- Wbudowany mikrofon
- 2 wejścia i 1 wyjście alarmowe
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- RS485, wyjście zasilania 165mA 12V DC
- Temperatura pracy -30°C ~ +60°C
- Obsługa karty microSD do 256GB
- Zasilanie DC12V, AC24V, PoE(802.3af), ePoE

Specyfikacja

Obsługa funkcji inteligentnych
Twarz

Ochrona obwodowa

Liczenie osób

Dodatkowe
Metadane
Parametry kamery
System wideo
System skanowania
Przetwornik
RAM/ROM
Ilość pikseli
Czułość
Stosunek S/N
Obiektyw
Balans bieli
Kompensacja tła
Migawka
Kontrola wzmocnienia
Redukcja szumów
Detekcja ruchu
Maska prywatności
Obrót obrazu
Wyostrażanie
Dzień/noc
Zoom
Kompresja wideo
Rozdzielczość

Strumień główny
Strumień drugi
Strumień trzeci
Bitrate
Podłączenie sieci
Protokoły

Audio
Kodowanie audio
Alarm
Zgodność
Użytkownicy
Użytkownicy mobilni
Gniazdo kart pamięci
Zasilanie

Warunki pracy
Obudowa
Wymiary i waga

Detekcja i rozpoznawanie atrybutów twarzy, zaawansowany algorytm nauki
Atrybuty twarzy: wesoły, zaskoczony, normalny, zły, smutny, oburzony, zmieszany, przestraszony
Dodatkowe atrybuty: okulary, maska, wąsy, broda
Klasyfikacja obiektów: rozpoznawanie osoba/pojazd przy przekroczeniu linii i wtargnięciu w obszar
Zaawansowane wyszukiwanie: osoba/pojazd
Liczenie osób przy przekroczeniu linii, 4 obszary niezależnej detekcji
Liczenie osób przy wtargnięciu w obszar, 4 obszary niezależnej detekcji
Osoby w kolejce
Zaginiony/pozostawiony obiekt
Inteligentna analiza real-time i zaawansowane wyszukiwanie

IP
Progressive Scan
1/2.7" 5Mpx CMOS
1GB/128MB
2592x1944
0.009Lux/F1.7(Kolor)
>50dB
C/CS
(AWB) Auto/ręcznie
BLC/HLC/WDR(120dB)
1/3~1/100000s
(AGC) Auto/ręcznie
Ultra 2D/3D DNR
4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie)
Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Auto/ręcznie
Mechaniczny filtr IR (ICR)
Cyfrowy 16x
H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
5M(2592x1944) / 4M(2688x1520) / 3M(2304x1296) / 2M(1920x1080) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / VGA(640x480) / CIF(352x288)
5M/4M(1~20fps); 3M(1~25/30fps); 2M/1.3M/720P(1~50/60fps)
D1/VGA/CIF(50/60fps)
1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps)
H.264: 32~ 8192Kbps H.265: 19~ 8192Kbps
RJ-45 (10/100Base-T)
HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, P2P
1 wejście / 1 wyjście, wbudowany mikrofon
G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726/G.723
2 wejścia 5mA 5VDC / 1 wyjście 1A 30VDC/0.5A 50V AC
ONVIF(Profil S/Profil G), CGI, Milestone, Genetec
Maksymalnie 20 zalogowanych
iOS, android
microSD do 256GB
DC12V(±25%), AC24V(25%), PoE(802.3af), ePoE
Pobór mocy <9.2W
-30°C ~+60°C / 10~95%RH
Wewnętrzna kompaktowa
135.4x74.4x65.5mm