Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 01:52

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kompaktowa-bcs-bip81200i-12mpix-sd-p-13045.html



Kamera IP kompaktowa BCS-BIP81200I 12Mpix SD

Cena brutto	**3 942,15 zł**
Cena netto	**3 205,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14057**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Uniwersalna kamera kompaktowa wysokiej rozdzielczości Ultra 4K (12 megapixela) i inteligentnymi funkcjami analizy obrazu. Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Funkcje inteligentnej analizy obrazu -przekroczenie linii, - zniknięcie przedmiotu, - pojawienie sie przedmiotu, - ruch w strefie (opuszczenie lub wejście do strefy), - zmiana sceny, - detekcja twarzy. Wbudowany mikrofon w panelu przednim kamery pozwala na wywołanie nagrywania gdy pojawi się dźwięk (detekcja audio). Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 128 GB. Automatyczne dopasowanie ostrości obiektywu (funkcja autobackfocus). Wbudowane wejścia wyjścia alarmowe i wyjście audio. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Cechy produktu

- Przetwornik 1/2.3" 12 Megapixeli progressive scan CMOS
- Kodowanie H.264 i MJPEG
- Obsługa Trzech strumienia kodowania
- 15 kl/s 12MP (4000x3000) 25kl/s przy 2Mpx
- Obsługa ICR Dzień/Noc, 2DNR, AWB, AGC, BLC, DWDR
- Obsługa obiektywów C/CS auto DC
- ABF (Auto Back Focus)
- Wbudowany mikrofon
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- Obudowa wewnętrzna kompaktowa
- Obsługa obiektywów C/CS, Auto Iris,
- Wejście wyjście Audio
- Wejście/wyjście alarmowe
- Zasilanie DC12V/AC24V i PoE(802.3af)
- Obsługa kart SD do 128GB

Specyfikacja

Kamera	
System skanowania	Progressive scane
Przetwornik	1/2.3" 12 Megapixel CMOS
Ilość pikseli	(H) x (V)
Efektywna ilość pikseli	4000 (H) x 3000 (V)
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm
Czułość	Kolor: 0. 01Lux/F1.2, B/W: 0.002Lux/F1.2
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	C/CS, Manual, Auto Iris,
Kompensacja tła	Wył. - wł (BLC) z możliwością zaznaczenia punktu pomiaru DWDR
Migawka AES	Auto, Ręczna 1/3~1/10000s, zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. - wł
Redukcja szumów (NR)	3D Wył. - wł
	działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary

Odbicie lustrzne / FLIP	wł./wył. / 0°-90°-180°
Wyostrzanie	wł./wył - płynna regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	
Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	12M(4000x3000)/8M(3840x2160)/1080p(1920x1080)/ 720p(1280x720) / D1(704x576) /CIF(352x288)
Prędkość transmisji strumienia	Główny 12M(4000x3000) 15kl/s/8M/1080p(1~25/30kl/s) Drugi: D1/CIF(1 ~ 50/60 kl/s) Trzeci: 1080p/720p(1920x1080/1280x720) 25kl/s
Przepływność	H.264: 32K ~ 96Mbps
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100/1000Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Użytkownicy	Max. 20 jednocześnie
Gniazdo pamięci	SD do 128GB
Wejścia / Wyjścia	Alarm 2/1; Audio 1/1 (G.711a / G.711u(64kbps))
Zasilanie:	12VDC / 24AVC / POE (802.3af)
Pobór mocy	<12 W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C,
Waga	0,3kg
Wymiary śred/wys	74.1x65.5x135.4 mm