Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kompaktowa-dh-ipc-hf5241e-e-2mpix-p-20351.html



Kamera IP kompaktowa DH-IPC-HF5241E-E 2Mpix

Cena brutto	**2 286,55 zł**
Cena netto	**1 858,98 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22380**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 5 Mpx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu. Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5e.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Wielko?? matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczo??:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Wyj?cie wideo:	1 Vpp / 75 ?
Obiektyw:	
Z??cze Auto Iris:	DC
Czu?o??:	0.002 Lux / F1.7
Stosunek sygna?/szum (S/N):	> 50 dB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	2 / 1
Interfejs RS-485:	

Protoko?y:	Pelco-D, Pelco-P i inne
Przep?ywno?? (bitrate):	32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264 19 kb/s ... 7424 kb/s - H.265
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Wej?cie na mikrofon zewn?trzny • Wyj?cie audio • Obs?uga dwukierunkowego audio • Detekcja d?wi?ku
WEB Server:	Wbudowany, Zgodno?? z NVR
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	18.06
Gniazdo karty pami?ci:	Obs?uga kart Micro SD do 256GB (mo?liwy zapis lokalny)
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów zwi?zanych z opadami atmosferycznymi

	• BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o ró?nym nat??eniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargni?cie, porzucony/brakuj?cy obiekt, szybki ruch, detekcja podejrzanego dzia?ania, nielegalne parkowanie, wykrywanie zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi - wykrywanie i obs?uga 4 niezale?nych obszarów, detekcja twarzy - obs?uguje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • ePoE, • 12 V DC / 800 mA, • 24 V AC / 400 mA
Pobór mocy:	< 9.6 W
Obudowa:	BOX, Metalowa
Kolor:	Bia?y
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpa?ski, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, w?oski
Waga:	0.54 kg
Wymiary:	135 x 74 x 66 mm
Producent / Marka:	DAHUA