Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:00

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-b-ei215ir3-2mpix-2-8-12mm-p-22381.html



Kamera IP kopułowa BCS-B-EI215IR3 2Mpix 2,8-12mm

Cena brutto	**694,96 zł**
Cena netto	**565,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**24608**

Opis produktu

BCS-B-EI215IR3 - Kopułkowa kamera megapikselowa, dedykowana do pracy w systemie monitoringu IP BCS Basic. Zbudowana z dobrej jakości elementów, generuje szczegółowy obraz i cechuje się niezawodnością oraz stabilnymi parametrami pracy. Do elementów wyróżniających kamery można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/2.7" PS CMOS - max. rozdzielczość 1920 x 1080
- Obiektyw 2.8 - 12 mm (F1.6) - kąt widzenia: 108.5° ~ 33.2°
- Wbudowany WEB Server oraz wsparcie technologii PoE 802.3af i funkcji P2P
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki DWDR
- Wbudowany oświetlacz (do 30 m) i mechaniczny filtr podczerwieni
- Obsługa podstawowych funkcji analizy obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Kompresja H.265+ / H.264 i podwójny strumień kodowania
- Gniazdo karty microSD (max. 128 GB)
- Szczelna obudowa zewnętrzna IP67

Kamera BCS-B-EI215IR3 jest doskonałym wyborem do systemów, w których wymagana jest wysoka jakość generowanego obrazu. Sprawdza się ona świetnie w obiektach takich jak np. duże sklepy, obiekty przemysłowe, obiekty użytku publicznego

lub stacje kolejowe.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu 1/2.7'' PS CMOS
- Max. rozdzielczość 1920 x 1080 (2 Mpx)
- Prędkość max. 25 kl/s @ 1080p
- Obiektyw 2.8-12 mm
- Kąt widzenia 108.5° ~ 33.2°
- Zasięg oświetlacza Do 30 m
- Czułość 0 lux (wł. IR)
- Dzień/noc TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR) TAK
- Kompresja obrazu H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Funkcje Dzień/noc, DWDR, 3DNR, BLC
- Interfejs Ethernet 10 / 100 Mb/s
- Black Glass TAK
- Obudowa IP67
- Kolor obudowy Jasny
- Obudowa zewnętrzna TAK

- Temperatura pracy -30...+60 °C
- Zasilanie DC12V(±25%) / PoE(802.3 af)
- Pobór mocy < 12 W
- Wymiary Φ129.4 × 116.4 mm
- Waga 0.55 kg
- Gwarancja producenta 36 miesięcy