Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:22

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip1200a-2mpix-2-8mm-p-13682.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP1200A 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	**694,96 zł**
Cena netto	**565,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14816**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera IP BCS-DMIP1200A/BCS-IPC-HDB3200C to kamera o rozdzielczości 2Mpx. Została wyprodukowana w oparciu o przetwornik 1/3” 2.0M PS CMOS Exmor o rozdzielczości 2 Mp. Użyta kompresja to H.264 / MJPEG, podwójny strumień kodowania. Kamera posiada wbudowany obiektyw o ogniskowej 2,8 mm.

- Przetwornik 1/3" 2.0 Mp PS Exmor CMOS
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 25 kl/s przy rozdzielczości 1080P
- Wbudowany obiektyw 2,8 mm
- Zasilanie DC12V, PoE
- Standard IK10, IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS

Dodatkowe cechy produktu

OGÓLNE	
Procesor	TI DaVinci Series DSP
System	Embedded LINUX
Funkcjonalnosc	Pentaplex
Interfejs	WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS, NVR
Kamera	
Przetwornik	1/2.9” 2.0M PS CMOS Exmor
Rozdzielczosc	1920(H)×1080(V)
Elektr. przysłona	Auto/Ręczna 1/50~1/10000s
Min. Oswietlenie	0.1LUX/F1.2(Kolor), 0.02LUX/F1.2(B/W)
Stosunek S/N	>50dB
Balans Bieli	Auto/Ręczne
Dzien/Noc	Elek. Auto/Ręczny
Obiektyw	M12 3.6mm (2.8mm/6mm/8mm)
Auto-Iris	Nie
VIDEO	
Kompresja	H.264/MJPEG
Rozdzielczosc	1080P 720P/D1 1080P/720P
Kodowanie	/D1 1~25kl/s)
Przepływnosc	160K~8Mbps Max. 1 kl/s JPEG
Stopklatka	PAL
Format Video	1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)
Wyjscie Analogowe	

AUDIO	Brak
Kompresja Audio	
Bit Rate	
Wejścia	
Wyjścia	
SIEĆ	RJ-45 (10/100Base-T)
Ethernet	Nie
Wi-Fi	IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,
Funkcje Sieciowe	SSL,TCP/IP,UPnP,ICMP, SNMP,RTSP,RTP,UDP, SMTP,NTP,DHCP, DNSPPPOE,DDNS,FTP,QoS, Bonjour,ONVIF,IGMP,
Operacje Zdalne	Podgląd, Sterowanie PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia, Pobieranie plików, Logi, Utrzymanie i Aktualizacja
Interfejsy	Max 32GB,
Karta SD	Brak
RS232	Brak
RS485	Brak
Alarm	
POZOSTAŁE	Brak
Zasięg IR	IK10&IP66
Ochrona	DC12V, PoE
Zasilanie	<4W
Pobór mocy	-10°C~+60°C, 10%~90%
Temperatura pracy	¢110mm x 54mm
Wymiary	400g
Waga	