

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip1200am-2mpix-3-6mm-p-16637.html>

## Kamera IP kopułowa BCS-DMIP1200AM 2Mpix 3,6mm



Cena brutto	<b>749,07 zł</b>
Cena netto	<b>609,00 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>05607</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

Kamera IP BCS-DMIP1200AM to kamera o rozdzielczości 2Mpx. Została wyprodukowana w oparciu o przetwornik 1/3" 2.0M PS CMOS Exmor o rozdzielczości 2 Mp. Użyta kompresja to H.264 / MJPEG, podwójny strumień kodowania. Kamera posiada wbudowany obiektyw o ogniskowej 3,6 mm, oraz wbudowany moduł audio.

- Przetwornik 1/3" 2.0 Mp PS Exmor CMOS
- Wysoko wydajny procesor TI DaVinci serii DSP
- Kompresja video H.264 i obrazu JPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- 25 kl/s przy rozdzielczości 1080P
- Wbudowany obiektyw 2,8 mm
- Zasilanie DC12V, PoE
- Standard IK10, IP66
- Wbudowany Web server, NVR, CMS(PSS/DSS) i DMSS
- Wbudowany mikrofon

### Dodatkowe cechy produktu

#### OGÓLNE

Procesor  
System  
Funkcjonalność  
Interfejs

#### Kamera

Przetwornik  
Rozdzielczość  
Elektr. przystość  
Min. Oświetlenie

Stosunek S/N  
Balans Bieli  
Dzień/Noc  
Obiektyw  
Auto-Iris

#### VIDEO

Kompresja  
Rozdzielczość

Kodowanie

Przepływność

TI DaVinci Series DSP  
Embedded LINUX  
Pentaplex  
WEB, CMS(DSS/ PSS), DMSS,  
NVR

1/3 2.0M PS CMOS Exmor  
1920(H)×1080(V)  
Auto/Ręczna 1/50~1/10000s  
0.1LUX/F1.2(Kolor),  
0.02LUX/F1.2(B/W)  
>50dB

Auto/Ręczne  
Elek. Auto/Ręczny  
3.6mm  
Nie

H.264/MJPEG  
1080P  
720P/D1  
1080P/720P  
/D1 1~25kl/s)  
160K~8Mbps  
Max. 1 kl/s JPEG

Stopklatka  
Format Video  
Wyjscie Analogowe

**AUDIO**

Kompresja Audio  
Bit Rate  
Wejścia  
Wyjścia

**SIEĆ**

Ethernet  
Wi-Fi  
Funkcje Sieciowe

Operacje Zdalne

**Interfejsy**

Karta SD  
RS232  
RS485  
Alarm

**POZOSTAŁE**

Zasięg IR  
Ochrona  
Zasilanie  
Temperatura pracy  
Wymiary  
Waga

PAL  
1x BNC(1.0Vp-p, 75Ω)

G.711

Wbudowany mikrofon

RJ-45 (10/100Base-T)  
Nie  
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,  
SSL,TCP/IP,UPnP,ICMP,  
SNMP,RTSP,RTP,UDP,  
SMTP,NTP,DHCP,  
DNSPPPOE,DDNS,FTP,QoS,  
Bonjour,ONVIF,IGMP,  
Podgląd, Sterowanie PTZ,  
Odtwarzanie, Ustawienia,  
Pobieranie plików, Logi,  
Utrzymanie i Aktualizacja  
Max 32GB,  
Brak  
Brak  
Brak

Brak  
IK10&IP66  
DC12V, PoE  
-10°C~+60°C, 10%~90%  
φ110mm x 54mm  
250g