Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip1401am-iii-4mpix-2-8mm-p-13660.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP1401AM-III 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**873,30 zł**
Cena netto	**710,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14792**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Cechy produktu

- Przetwornik 1/3” 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264 / H.265 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 25 kl/sek@4Mpx(2688x1520)
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Funkcja BLC, HLC, WDR(120dB), AWB, AGC
- Funkcja ROI – obszar zainteresowania
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS(iOS, android)
- Obiektyw stały 2,8mm F2.0
- Obudowa metalowa, uchwyt 3D modułu kamery (Pan: 0°~355°, Tilt: 0°~75°, obrót: 0°~360°)
- Zasilanie DC12V i PoE
- Gniazdo kart pamięci microSD do 128GB
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu, detekcja audio
- Wbudowany mikrofon

Specyfikacja

System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3” 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)
Czułość	Kolor: 0.08Lux/F2.0 B/W: 0.001Lux/F2.0(wł. IR)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2,8mm F2.0 kąt H:104° V:57°
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Funkcja poszerzonej dynamiki	WDR(120dB) – płynna regulacja
Migawka	auto/ręcznie (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia	AGC Auto/ręcznie
Redukcja szumów (NR)	3DNR wył/wł – płynna regulacja
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Funkcja dzień/noc	Auto/ kolor/ cz.b.

Funkcje video	
Kompresja	H.264 / H.265 / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2688x1520)(2560x1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720p(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
Prędkość transmisji strumienia głównego	4M/3M/1080p/SXGA/1.3M/720p/D1 (1 ~ 25kl/s)
Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1 ~ 25kl/s)
Prędkość transmisji strumienia trzeciego	720p/D1/CIF(1 ~ 25kl/s)
Przepływność	H.264: 24K ~ 10240KbpsH.265: 14K ~ 9984Kbps MJPEG: 256K ~ 40960Kbps
Funkcje video	
Wbudowany mikrofon	tak
Kompresja audio	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour,802.1x,P2P
Zgodność	ONVIF, CGI
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy	< 3 W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0,38kg
Wymiary wys/śr	Φ110mmx54mm