

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip1501ir-e-v-5mpix-2-8mm-p-20394.html>

Kamera IP kopułowa BCS-DMIP1501IR-E-V 5Mpix 2,8mm

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 1 066,42 zł |
| Cena netto | 867,01 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22429 |
| Producent | BCS |

Opis produktu

Kamera kopułowa 5 Mpx z obiektywem 2,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja 3DNR - cyfrowej redukcji szumów, poprawia jakość obrazu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie w obszar, a ponadto posiada wbudowany mikrofon oraz gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB. Obudowa zewnętrzna metalowa, o klasie szczelności IP67. Kamera zasilana jest napięciem DC12V oraz poprzez PoE (802.3at).

Cechy BCS-DMIP1501IR-E-V

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Funkcje AGC, AES, AWB, BLC, HLC, WDR(120dB), ROI, 3DNR
- Obiektyw stały 2.8mm F1.6
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P, Onvif
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
- Wbudowany mikrofon
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP67
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 256GB
- Zasilanie 12V DC i PoE

Model

System skanowania
System
RAM/ROM
Przetwornik
Ilość pikseli
Czułość
Balans bieli
Obiektyw
Kąt widzenia
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)

BCS-DMIP1501IR-E-V

Progressive Scan
IP
256MB/128MB
1/2.7" 5Mpx CMOS
2592(H) × 1944(V)
0.008Lux/F1.6 (Kolor), 0Lux/F1.6 (IR Wł.)
(AWB) Auto/ręcznie
Stały 2.8mm F1.6
H: 103°, V: 71°
56m/22m/11m/6m

| | |
|---|---|
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto/ręcznie (1/3~1/100000s) |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
| Redukcja szumów | 3D DNR - regulacja |
| Detekcja ruchu | 4 obszary |
| Strefa prywatności | 4 obszary |
| Obrót obrazu | Mirror, flip 90°, 180°, 270° |
| Wyostrażanie | Auto |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | 2 diody IR zasięg do 30m |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Rozdzielczość | 5M(2592×1944) / 4M(2688×1520) / 3M(2048×1536) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288/352×240) |
| Prędkość transmisji strumienia głównego | 5M(1~20fps), 4M/3M/1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) |
| Prędkość transmisji strumienia drugiego | D1/VGA/CIF(1~25/30fps) |
| Bitrate | H.264: 32Kbps~8192Kbps, H.265: 12Kbps~8192Kbps |
| Audio | Wbudowany mikrofon |
| Kompresja audio | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protokoły | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
| Zgodność | ONVIF(Profil S/Profil G/Profil T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Użytkownicy | Maksymalnie 20 zalogowanych |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256GB |
| Zasilanie | DC12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af) |
| Pobór mocy | <7.2W |
| Warunki pracy | -40°C ~ +60°C, ≤ 95% RH |
| Obudowa | Metalowa IP67 |
| Waga | 0.39kg |
| Wymiary | φ109.9mm×100.9mm |