

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip2201air-iii-2mpix-3-6mm-p-13678.html>



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP2201AIR-III 2Mpix 3,6mm

Cena brutto	810,58 zł
Cena netto	659,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14810
Producent	BCS

Opis produktu

Uniwersalna kamera kopułowa model BCS-DMIP2201AIR-III marki BCS Line, 2 megapixels z obiektywem 3,6mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 30m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera posiada inteligentne funkcje detekcji, takie jak przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu. Budowa kamery pozwala na montaż na suficie i na ścianie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Charakterystyka kamery

- przetwornik: 1/2.8 "2.0 Megapixel CMOS
- ilość pikseli: 2.0Mpx (50kl/s)
- interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE
- Funkcja ROI - region zainteresowania w obrazie
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- zasięg diod IR: do 30 metrów
- czułość: kolor: 0.01lux/F2.0
- obiektyw: 3.6mm F2.0
- tryb pracy dzień/noc
- klasa szczelności: IP67, metalowa
- cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- wbudowany mechaniczny filtr podczerwieni
- wsparcie technologii "ONVIF"

Dane techniczne

Ogólne	
System skanowania	progresywny
Przetwornik	1/2.8" 2Mpx PS CMOS
Efektywna ilość pikseli	1920(H) x 1080(V)
Czułość	Kolor: 0.009Lux/F2.0 B/W: 0Lux/F2.0 (z IR)
Wbudowany mikrofon, kodowanie audio	G.711A/ G.711Mu/ G.726/ ACC
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny

Funkcje podstawowe	
Obiektyw	3.6mm F2.0
Kompensacja tła	BLC
Funkcja poszerzonej dynamiki	(Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB
Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/100000), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Tak
Redukcja szumów (DNR)	3D działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	Tak (regulacja położenia, rozmiaru, czułości 4 pól detekcji)
Strefy zastrzeżone	4 obszary
Odbicie lustrzane / FLIP	Tak
Wyostrowanie	Płynna regulacja
Promiennik podczerwieni	do 50m
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje wideo	
Kompresja	H.264/ H.265 / MJPEG
Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
Prędkość transmisji strumienia	Główny: 1080P/720P/D1/CIF (1~50fps) Drugi: D1/CIF(1 ~ 50fps) Trzeci: 720P/D1/CIF(1-50fps)
Przepływność	H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 6144Kbps
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, Easy4ip
ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Użytkownicy	Max. 20 jednocześnie zalogowanych
Gniazdo pamięci	Brak
Pozostałe	
Zasilanie	12V DC / PoE (802.3af)
Pobór mocy	5W z IR
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C
Waga	0.47KG
Wymiary	Φ106×95mm