

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip2201ir-e-ai-2mpix-2-8mm-p-21218.html>

Kamera IP kopułowa BCS-DMIP2201IR-E-Ai 2Mpix 2,8mm

Cena brutto	861,00 zł
Cena netto	700,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23329

Opis produktu

Kamera kopułkowa 2 megapikselowa IP model BCS-DMIP2201IR-E-AI marki BCS Line.

Posiada dobrej jakości przetwornik 1/2.8" 2Mpx CMOS, zapewniający najlepszy obraz z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Kamerę wyposażono w obiektyw stały 2.8mm, który zapewnia szeroki kąt widzenia, umożliwiając tym samym zwiększenie zakresu nadzoru. Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologie 3D Noise Reduction, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcje BLC, HLC zapewniają lepszy balans światła, oraz funkcje ROI, odpowiedzialną za poprawienie jakości nagrań w fragmentach obserwowanej sceny. Dodatkowo funkcja AWB automatycznie dostosowuje balans bieli do otoczenia, w którym pracuje kamera. By poprawić jeszcze bardziej jakość obrazu do urządzeń dodano funkcję AGC-automatyczną regulację wzmocnienia sygnału.

Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 metrów, zapewniając widoczność w nocy. Posiada metalową obudowę o klasie szczelności IP67.

Kamera, dzięki inteligentnym funkcjom, nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: szpital, centrum handlowe, czy prywatna posesja itp.

Urządzenie posiada funkcje ochrony perymetrycznej (wykrywanie intruzów) oraz linię z klasyfikacją obiektów takich jak pojazd, czy osoba, a także funkcje SMD.

Urządzenie zostało wyposażone we wbudowany mikrofon.

Posiada slot kart pamięci microSD do 256GB.

Posiada wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS (BCS Manager), aplikacja mobilna BCS (iOS, android), P2P, Onvif.

CHARAKTERYSTYKA KAMERY

- Rodzaj przetwornika: 1/2.8" PS CMOS,
- Ilość pikseli: 2Mpx,
- Rozdzielczość: 1920x1080,
- Ogniskowa obiektywu: 2.8mm,

- Zasięg promiennika IR: do 50 metrów,
- Funkcje: AGC, BLC, HLC, ROI, WDR, 3DNR, Smart IR, AWB,
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Funkcje inteligentne,
- Funkcja Dzień/Noc,
- Wbudowany mikrofon,
- Slot kart pamięci: MicroSD do 256GB,
- Klasa szczelności: IP67,
- Obudowa: Metal,
- Zasilanie: DC12V i PoE (802.3af).