

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip2300air-m-ii-4mpix-p-13675.html>



## Kamera IP kopułowa BCS-DMIP2300AIR-M-II 4Mpix

Cena brutto	<b>1 056,58 zł</b>
Cena netto	<b>859,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>14807</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

### Cechy produktu

- Przetwornik 1.3" 3 Megapixela CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 20 kl/sek 3M(2304x1296)
- Cyfrowa redukcja szumów 3NR,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa zewnętrzna metalowa
- Obiektyw motozoom 2.7mm~12mm , F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 50m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

### Specyfikacja

#### System skanowania

Przetwornik  
Ilość pikseli  
Czułość  
Stosunek S/N  
Balans bieli (ATW)  
Funkcje podstawowe  
Obiektyw

Progressive scan  
1.3" 3 Megapixela CMOS  
2304(H)x1296(V)  
Kolor: 0.01LUX/F1.4  
> 50dB (AGC wył.)  
automatyczny/ręczny

Kompensacja tła  
Migawka

2.7~12mm F1.4 auto DC / automatyczna ostrość  
Wył. - wł (BLC)  
Auto, Ręczna  
(1/3~/100000s),zabezpieczenie przed migotaniem  
Wył. - wł  
3D Wył. - wdziała tylko przy włączonym AGC

Kontrola wzmocnienia (AGC)  
Redukcja szumów (NR)

wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)  
wł./wył. 4 obszary  
wł./wył.  
wł./wył - płynna regulacja  
Mechaniczny Filtr (ICR)

Funkcje dodatkowe  
Detekcja ruchu

Strefy zastrzeżone  
Odbicie lustrzane  
Wyostżanie  
Funkcja dzień/noc  
Funkcje video  
Kompresja  
Rozdzielczość

H.264 / MJPEG  
3<(2304x1296) / 1080P(1920x1080) /



Prędkość transmisji strumienia głównego

Prędkość transmisji pod strumienia

Przepływność

Funkcje sieci

Podłączenie sieci

Protokoły

Użytkownicy mobilni

Użytkownicy

Gniazdo karty microSD

Zasilanie:

Promiennik

Pobór mocy

Temperatura pracy

Waga

Wymiary śred/wys

720P(1280x720)/ D1(704x576) /  
CIF(352x288)  
3M(2304x1296) 1080P(1~25/30fps)/1.3M(  
1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps)  
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)  
H.264: 32K ~ 10Mbps,

RJ-45 (10/100Base-T)  
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,  
UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP,  
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,  
FTP, IP Filter, QoS, Bonjour  
iPhone, iPad, Android  
Maksymalnie 20 zalogowanych  
Tak do 128GB  
12VDC / POE (802.3af)  
Zasięg do 50m  
7.5W  
-30°C ~ +60°C, IP66  
0,55kg  
Φ122x102mm