

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip2300air-m-ii-4mpix-p-13675.html>

Kamera IP kopułowa BCS-DMIP2300AIR-M-II 4Mpix

Cena brutto	1 056,58 zł
Cena netto	859,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14807
Producent	BCS

Opis produktu

Cechy produktu

- Przetwornik 1.3" 3 Megapixela CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 20 kl/sek 3M(2304x1296)
- Cyfrowa redukcja szumów 3NR,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa zewnętrzna metalowa
- Obiektyw motozoom 2.7mm~12mm , F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 50m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Specyfikacja

System skanowania

Przetwornik

Ilość pikseli

Czułość

Stosunek S/N

Balans bieli (ATW)

Funkcje podstawowe

Obiektyw

Kompensacja tła

Migawka

Kontrola wzmocnienia (AGC)

Redukcja szumów (NR)

Funkcje dodatkowe

Detekcja ruchu

Strefy zastrzeżone

Odbicie lustrzane

Wyostżanie

Funkcja dzień/noc

Funkcje video

Kompresja

Rozdzielczość

Progressive scan

1.3" 3 Megapixela CMOS

2304(H)x1296(V)

Kolor: 0.01LUX/F1.4

> 50dB (AGC wył.)

automatyczny/ręczny

2.7~12mm F1.4 auto DC / automatyczna ostrość

Wył. - wł (BLC)

Auto, Ręczna

(1/3~/100000s),zabezpieczenie przed migotaniem

Wył. - wł

3D Wył. - wdziała tylko przy włączonym AGC

wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)

wł./wył. 4 obszary

wł./wył.

wł./wył - płynna regulacja

Mechaniczny Filtr (ICR)

H.264 / MJPEG

3<(2304x1296) / 1080P(1920x1080) /



Prędkość transmisji strumienia głównego

Prędkość transmisji pod strumienia

Przepływność

Funkcje sieci

Podłączenie sieci

Protokoły

Użytkownicy mobilni

Użytkownicy

Gniazdo karty microSD

Zasilanie:

Promiennik

Pobór mocy

Temperatura pracy

Waga

Wymiary śred/wys

720P(1280x720)/ D1(704x576) /
CIF(352x288)
3M(2304x1296) 1080P(1~25/30fps)/1.3M(
1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps)
D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
H.264: 32K ~ 10Mbps,

RJ-45 (10/100Base-T)
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,
UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS,
FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
iPhone, iPad, Android
Maksymalnie 20 zalogowanych
Tak do 128GB
12VDC / POE (802.3af)
Zasięg do 50m
7.5W
-30°C ~ +60°C, IP66
0,55kg
Φ122x102mm