Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:18

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip2300air-m-ii-4mpix-p-13675.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP2300AIR-M-II 4Mpix

Cena brutto	**1 056,58 zł**
Cena netto	**859,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14807**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Cechy produktu

- Przetwornik 1.3" 3 Megapixela CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 20 kl/sek 3M(2304x1296)
- Cyfrowa redukcja szumów 3NR,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa zewnętrzna metalowa
- Obiektyw motozoom 2.7mm~12mm , F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 50m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Specyfikacja

System skanowania	Progressive scane
Przetwornik	1.3" 3 Megapixela CMOS
Ilość pikseli	2304(H)x1296(V)
Czułość	Kolor: 0.01LUX/F1.4
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2.7~12mm F1.4 auto DC / automatyczna ostrość
Kompensacja tła	Wył. - wł (BLC)
Migawka	Auto, Ręczna (1/3~/100000s),zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. - wł
Redukcja szumów (NR)	3D Wył. - włdziała tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
Odbicie lustrzne	wł./wył.
Wyostrzanie	wł./wył - płynna regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny Filtr (ICR)
Funkcje video	
Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	3<(2304x1296) / 1080P(1920x1080) /

	720P(1280x720)/ D1(704x576) / CIF(352x288)
Prędkość transmisji strumienia głównego	3M(2304x1296) 1080P(1~25/30fps)/1.3M(1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps)
Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Przepływność	H.264: 32K ~ 10Mbps,
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Gniazdo karty microSD	Tak do 128GB
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)
Promiennik	Zasięg do 50m
Pobór mocy	7.5W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C, IP66
Waga	0,55kg
Wymiary śred/wys	Φ122x102mm