

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip2300ir-m-iii-3mpix-p-15086.html>



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP2300IR-M-III 3Mpix

Cena brutto	990,16 zł
Cena netto	805,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	16425
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera kopułowa 3 Mpix, model **BCS-DMIP2300AIR-M-III**, marki **BCS Line** z obiektywem zmiennoogniskowym motozoom 2.8mm~12mm. Funkcja cyfrowej redukcji szumów 3DNR pozwala na uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia, a mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 40m pozwala kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af). Kamera w metalowej obudowie.

CHARAKTERYSTYKA KAMERY

- Przetwornik 1.3" 3 Megapixelsa CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 20 kl/sek@3M(2048x1536)
- 25 kl/sek@1080p
- Obsługa ICR Dzień/Noc
- Cyfrowa redukcja szumów 3NR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS) & DMSS
- Obudowa zewnętrzna metalowa
- Obiektyw motozoom 2.8mm~12mm , F1.4
- Promiennik podczerwieni o zasięgu 40m
- Standard IP67
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

DANE TECHNICZNE

Ogólne	
System skanowania	Progresywny
Przetwornik	1.3" 3 Megapixelsa CMOS
Ilość pikseli	2048(H)x1536(V)
Czułość	Kolor: 0.01LUX/F1.4
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2.8~12mm F1.4 auto DC / automatyczna ostrość
Kompensacja tła	Wył. - wł (BLC)



	migotaniem
Kompensacja wzmocnienia (AGC)	Auto-Rek. (1/3~100000s), zabezpieczenie przed
Redukcja szumów (NR)	3D Wył. – wł. działa tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
Odbicie lustrzane	wł./wył.
Wyostżanie	wł./wył – płynna regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny Filtr (ICR)
Funkcje video	
Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość	3Mpx(2048x1536) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)/ D1(704x576) / CIF(352x288)
Prędkość transmisji	Główny: 3M(2304x1296) 1080P(1~25/30fps)/1.3M(1~25fps)/720P(1 ~ 25/30fps) Podstrumień: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Przepływność	H.264: 32K ~ 10Mbps
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Pozostałe	
Gniazdo karty microSD	Tak do 128GB
Zasilanie	12VDC / POE (802.3af)
Promiennik	Zasięg do 40m
Pobór mocy	7.5W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C, IP67
Waga	0.55KG
Wymiary śred/wys	Φ122x102mm