Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip2401air-i-4mpix-3-6mm-p-13048.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP2401AIR-I 4Mpix 3,6mm

Cena brutto	**958,17 zł**
Cena netto	**779,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14060**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Uniwersalna kamera kopułowa 4 megapixela z obiektywem 2,8mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 50m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Kamera posiada inteligentne funkcje detekcji, takie jak przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu. Budowa kamery pozwala na montaż na suficie i na ścianie. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Cechy produktu

- Przetwornik 1/3” 4 Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.264 / H.265 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- 25 kl/sek@4M(2688x1520)
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, aplikacja mobilna BCS (iOS, android)
- Obudowa zewnętrzna metalowa IP66
- Obiektyw stały 2,8mm F2.0
- Cyfrowa redukcja szumów 3DNR
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Funkcja ROI – region zainteresowania w ,obrazie
- Inteligentne funkcje detekcji, przekroczenie linii, detekcja intruza, zmiana sceny, detekcja twarzy, pojawienie się / zniknięcie obiektu
- Wbudowany mikrofon
- Gniazdo kart MicroSD do 128GB
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 50m
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Specyfikacja

System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3” 4 Mpx CMOS
Ilość pikseli	2688(H)x1520(V)
Czułość	Kolor: 0.08LUX/F2.0B/W : 0Lux/F2.0(IR wł)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2.8mm F2.0 kąt H:104°, V:57°
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (WDR) płynna regulacja do 120dB
Migawka	Auto/Ręczna (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/Ręczna
Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. – wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Wyostrzanie	płynna regulacja
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny Filtr (ICR)
Funkcje video	
Kompresja	H.264 / H.265 / MJPEG
Rozdzielczość	4M(2688x1520) / 4M(2560x1440) / 3M(2304x1296) /

	1080P(1920×1080) / SXGA(1280x1024) / 1.3M(1280x960) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
Prędkość transmisji strumienia głównego	4M/3M/1080P/SXGA/1.3M/720P(1~25kl/s)
Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/CIF(1~25kl/s)
Prędkość transmisji strumienia trzeciego	720P/D1/CIF(1~25kl/s)
Przepływność	H.264: 24K ~ 10240Kbps,H.265: 14K ~ 9984Kbps
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Wbudowany mikrofon kodowanie:	G.711A / G.711Mu / G.726 / AAC
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)
Promiennik	Zasięg do 50m
Pobór mocy	Max 5W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C, IP66
Waga	0,47kg
Wymiary śred/wys	Φ106×93.7mm