Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:03

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip2801ir-v-e-ai-8mpix-p-24227.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP2801IR-V-E-Ai 8Mpix

Cena brutto	**2 637,12 zł**
Cena netto	**2 144,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**26823**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP kopułowa 8Mpx działająca w technologii STARLIGHT, umożliwiającej uzyskanie bardzo dobrej jakości obrazu w warunkach ograniczonego oświetlenia. Kamera obsługuje inteligentne funkcje, takie jak przekroczenie linii czy wtargnięcie w obszar. Umożliwia także detekcję ruchu oraz konfigurację masek prywatności. Ponadto posiada wbudowane funkcje zapewniające wysoką jakość analizowanego obrazu, między innymi: funkcja cyfrowej redukcji szumów 3D DNR niwelująca powstałe przy słabym świetle szumy, szeroki zakres dynamiki WDR120dB - możliwość obserwacji obszaru, na którym znajdują się zarówno ciemne jak i jasne obiekty, funkcja ROI, AWB, AES i wiele innych. Zapis obrazu możliwy jest na karcie pamięci microSD do 256GB. Obudowa zewnętrzna metalowa, o klasie szczelności IP67. Kamera zasilana jest napięciem DC 12V oraz poprzez PoE.

System skanowania Progressive Scan
System IP
RAM/ROM 512MB/128MB
Przetwornik 1/2.8" 8Mpx CMOS
Ilość pikseli 3840x2160
Czułość 0.007Lux F1.5 (Kolor, 30IRE); 0.0007Lux F1.5 (B/W, 30IRE); 0Lux (IR wł.)
Balans bieli (AWB) Auto/ręcznie
Obiektyw Motozoom 2.7~13.5mm F1.5
Kąt widzenia H: 113°~31°, V: 58°~17°
DORI Szeroki: Detekcja 85m/ Obserwacja 34m/ Rozpoznanie 17m/ Identyfikacja 9m
Wąski: Detekcja 280m/ Obserwacja 112m/ Rozpoznanie 56m/ Identyfikacja 28m
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto/ręcznie (1/3~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów 3D DNR - regulacja
Detekcja ruchu 4 obszary
Strefa prywatności 4 obszary
Obrót obrazu Mirror, flip 90°, 180°, 270°
Wyostrzanie Auto/ręcznie
Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR
Promiennik
podczerwieni 50m
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / H.264B / H.265H / MJPEG(drugi strumień)
Rozdzielczość
8Mpx (3840 x 2160); 6Mpx (3072 x 2048); 5Mpx (3072 x 1728/2592 x 1944); 4Mpx (2688 x 1520); 3Mpx (2048 x 1536/2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3Mpx (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1(704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
Strumień główny 3840 x 2160 (1-20kl/s)
3840 x 2160 (1-25/30kl/s z wyłączonymi funkcjami Ai)
Strumień drugi 704 x 576 (1-25kl/s)/704 x 480 (1-30kl/s)
Strumień trzeci 1920 x 1080 (1-25/30kl/s)
Bitrate H.264: 3Kbps~8192Kbps, H.265: 3Kbps~8192Kbps
Audio Wbudowany mikrofon
Kompresja audio G.711a; G.711Mu; G726
Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Mbps)

Protokoły IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Zgodność ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni iOS, android
Gniazdo karty pamięci MicroSD do 256GB
Zasilanie DC 12V (tolerancja zasilania ±30%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy 2.6W (12V DC); 3.3W (PoE); Max. (WDR + H.265 + IR): 6W (12V DC); 7.3W (PoE)
Warunki pracy -30°C ~ +60°C, ≤ 95% RH
Obudowa Metalowa IP67
Wymiary ⌀108.3x122mm