

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip3201air-v-iii-2mpix-p-13680.html>



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP3201AIR-V-III 2Mpix

Cena brutto	1 137,76 zł
Cena netto	925,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	14813
Producent	BCS

Opis produktu

Uniwersalna kamera kopułowa 2 megapixela. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu **30m** z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obiektyw zmiennoogniskowy **2,7-12mm** w dużym zakresie daje możliwość dopasowania obserwowanego planu. Uchwyt typu 2D pozwala na zamocowanie kamery na suficie. Obudowa metalowa **wandaloodporna** pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narazonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Dodatkowe cechy produktu

System skanowania	Progressive Scan	
Przetwornik	1/2.7" 2Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)×1080(V)	
Czułość	Kolor: 0.1Lux/F1.4 B/W: 0Lux/F1.4(IR wł)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.7~12mm F1.4 motozoomKąt H:99°~37°, V:52°~21°
	Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto/ręczna (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto/ręczna
	Redukcja szumów (NR)	3DNR Wył. - wł - płynna regulacja
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar)
	Obrót obrazu	Mirror, flip 90°, 180°, 270°
	Wyostżanie	Auto/ręczne - płynna regulacja

	Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 30m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / SXGA(1280×1024) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / VGA(640×480) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P/SXGA/1.3M/720P (1~25kl/s)
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1/VGA/CIF(1 ~ 25kl/s)
	Przepływność	H.264: 40K ~ 10240Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, ARP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x, Multicast, Easy4ip
	Zgodność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iOS, android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	Max 9.87 W	
Temperatura pracy	-30°C ~ + 60°C	
Waga	0,4kg	
Wymiary śred/wys	Φ122×89mm	