Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 03:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip3300ir-v-iii-3mpix-2-7-p-13051.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP3300IR-V-III 3Mpix 2,7-

Cena brutto	**1 081,18 zł**
Cena netto	**879,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14063**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Uniwersalna kamera kopułowa 3 megapixela. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu 20m z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja DWDR poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obiektyw zmiennoogniskowy 2,7-12mm w dużym zakresie daje możliwość dopasowania obserwowanego planu. Uchwyt typu 2D pozwala na zamocowanie kamery na suficie. Obudowa metalowa wandaloodporna pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

Cechy produktu

- Przetwornik 1/3” 3Megapixel PS CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumieni kodowania
- 25 kl/sek@3M(2048x1536)
- DWDR, BLC, HLC, 3DNR, ATW, AGC
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 60m
- Wbudowany WEB Server, zgodność z NVR, CMS(PSS/DSS/BCS Manager), DMSS, Aplikacja Mobilna BCS(android, iOS)
- Obudowa wandaloodporna IK10, IP66
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2,7-12mm
- Gniazdo kart MicroSD do 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE

Specyfikacja

System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/3” 3Megapixel PS CMOS
Ilość pikseli	2048(H)×1536(V)
Czułość	0. 1Lux/F1.4(kolor)0Lux/F1.4(IR wł.)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	2,7~12mm F1.4 auto DC 76.5°-28°
Kompensacja tła	BLC/ HLC/ DWDR
Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (DWDR)
Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Auto/ręczna
Redukcja szumów (DNR)	3D Wył. – wł - regulacja
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	wł./wył. (obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)
Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
Odbicie lustrzane	wł./wył.
Wyostrzanie	Auto/ręczne – płynna regulacja
Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 60m
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Funkcje video	
Kompresja	H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG
Rozdzielczość	3M(2048×1536) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / VGA(640x480) / CIF(352×288)
Prędkość transmisji strumienia głównego	3M(1~25kl/s) / 1080P(1~25kl/s) / 720P(1~25kl/s)

Prędkość transmisji strumienia drugiego	D1(1~25kl/s) / VGA(1~25kl/s) / CIF(1~25kl/s)
Przepływność	H.264: 40K ~ 8192Kbps,
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
Zgodność	ONVIF, CGI
Użytkownicy mobilni	Android, IOS
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Gniazdo kart pamięci	MicroSD do 128GB
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy	8,5 W z wł IR
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C IK10, IP66
Waga	0,5kg
Wymiary śred/wys	Φ122×89mm