Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:17

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip3401air-iii-4mpix-2-8mm-p-13665.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP3401AIR-III 4Mpix 2,8mm

Cena brutto	**879,46 zł**
Cena netto	**715,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14797**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Uniwersalna kamera kopułowa 4 megapixela ze stałym obiektywem **2,8mm**. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu **30m** z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jekości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja **WDR** poprawiająca dynamikę kamery wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Obudowa metalowa **wandaloodporna** pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narazonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC oraz poprzez PoE (802.3af).

System skanowania	Progressive scane	
Przetwornik	1/3” 4Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	2688(H)×1520(V)	
Czułość	Kolor: 0. 08Lux/F2.0, B/W: 0Lux/F2.0(IR wł)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8mm F2.0
	Kompensacja tła	BLC,HLC,WDR
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (DNR)	3D Wył. – włdziała tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru, czułości 4 pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzne	Mirror, flip 90°,180°,270°
	Wyostrzanie	wł./wył – płynna regulacja
	Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 30m
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.265/H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	4M(2688x1520) / 4M(2560x1440) / 3M(2304×1296) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4M /3M/1080p/SXGA/1.3M/720p.

	Prędkość transmisji pod strumienia	D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia drugiego	720P(1 ~ 20fps)
	Przepływność	H.264: 24K ~ 10240Kbps, H.265: 14K ~ 9984Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	5 W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ + 60°C	
Waga	0,41kg	
Wymiary śred/wys	Φ110×81mm	