

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip3401ir-v-iv-4mpix-p-18831.html>

Kamera IP kopułowa BCS-DMIP3401IR-V-IV 4Mpix

Cena brutto	1 311,20 zł
Cena netto	1 066,02 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20669
Producent	BCS

Opis produktu

BCS-DMIP3401IR-V-IV - Wandaloodporna kamera kopułowa, przystosowana do pracy w systemie monitoringu IP. Zbudowana z dobrej jakości komponentów, cechuje się niezawodnością i stabilnymi parametrami pracy przez długi czas. Cechuje się ona również stosunkowo wysoką funkcjonalnością i generuje dobrej jakości materiał wideo. Do elementów wyróżniających kamery można zaliczyć:

- Przetwornik obrazu 1/3" PS CMOS - max. rozdzielczość 2688 x 1520
- Obiektyw MOTOZOOM 2.7 - 13.5 mm - kąt widzenia 104o - 28o
- Wbudowany WEB Server i interfejs sieciowy fast ethernet
- Obsługa funkcji P2P i wsparcie sieciowych standardów PoE 802.3af i ONVIF
- Sprzętowa realizacja funkcji szerokiego zakresu dynamiki WDR 120 dB
- Obsługa podstawowych funkcji inteligentnej analizy obrazu
- Wbudowany oświetlacz podczerwieni, o zasięgu do 30 m
- Wbudowany mechaniczny, przesuwany filtr podczerwieni
- Wbudowane gniazdo na kartę microSD (max. 128 GB)
- Kompresja H.265 i podwójny strumień kodowania
- Szczelna i wytrzymała obudowa IP66 / IK10

BCS-DMIP3401IR-V-IV jest kamerą uniwersalną, którą można z powodzeniem stosować w każdym standardowym systemie monitoringu IP. Ze względu na wysoką rozdzielczość generowanego obrazu sprawdza się ona świetnie w miejscach, w których dobra jakość materiału wideo jest kluczowa. Dodatkowo ze względu na wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, można ją stosować w miejscach narażonych na atak wandalów lub chuliganów. Przez co jest ona doskonałym wyborem do realizacji monitoringu w miejscach takich jak np. nocne sklepy, stacje kolejowe lub podziemne przejścia.

Parametry techniczne:

- Przetwornik obrazu: 1/3" PS CMOS
- Max. rozdzielczość: 2688 x 1520
- Prędkość: max. 20 kl/s @ 4 Mpx
- Obiektyw: MOTOZOOM, 2.7 - 13.5 mm

- Kąt widzenia: 104o - 28o
- Zasięg oświetlacza: Do 30 m
- Czułość: 0 lux (wł. IR)
- Dzień/noc: TAK
- Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR): TAK
- Kompresja obrazu: H.265 / H.264
- WDR 120 dB: TAK
- Funkcje: Dzień/noc, NR, WDR, AWB, AGC, BLC, HLC, ROI, Strefy prywatności
- Interfejs Ethernet: 10 / 100 Base-T
- Lokalne nagrywanie (karta SD): TAK, max. 128 GB
- Obudowa: IP66 / IK10
- Obudowa wandaloodporna: TAK
- Obudowa zewnętrzna: TAK
- Temperatura pracy: -30...+60 oC
- Zasilanie: 12 V DC / PoE 802.3af
- Pobór mocy: max. 8.5 W
- Wymiary: Ø 122 x 88.9 mm
- Waga: 0.4 kg
- Gwarancja producenta: 36 miesięcy