Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip3501ir-e-iv-5mpix-2-8mm-p-17252.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP3501IR-E-IV 5Mpix 2,8mm

Cena brutto	**873,30 zł**
Cena netto	**710,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**18899**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera kopułkowa 5 megapikselowa IP model BCS-DMIP3501IR-E-IV marki BCS Line.

Posiada dobrej jakości przetwornik 1/2.7” 5Mpx Starvis CMOS, zapewniający najlepszy obraz z wiernie oddanymi kolorami i małymi szumami przy braku oświetlenia. Kamerę wyposażono w obiektyw stały 2.8 mm, który zapewnia szeroki kąt widzenia, umożliwiając tym samym zwiększenie zakresu nadzoru. Dzięki zastosowaniu technologii WDR kamera ta pozwala na automatyczne przechwytywanie zarówno ciemnych i jasnych obszarów obrazu (poprawa widoczności i zwiększona czytelność obrazu). W urządzeniu zastosowano technologie 3D Noise Reduction, która zmniejsza szumy przy słabym oświetleniu, funkcje BLC, HLCzapewniają lepszy balans światła, oraz funkcje ROI, odpowiedzialną za poprawienie jakości nagrań we fragmentach obserwowanej sceny. Dodatkowo funkcja AWB automatycznie dostosowuje balans bieli do otoczenia, w którym pracuje kamera. By poprawić jeszcze bardziej jakość obrazu do urządzeń dodano funkcję AGC-automatyczną regulację wzmocnienia sygnału.

Wyposażona jest w promiennik podczerwieni o zasięgu do 30 metrów, zapewniając widoczność w nocy. Posiada klasę szczelnościIP67 oraz klasę wandaloodprności IK10.

Kamera, dzięki inteligentnym funkcjom, nadaje się do monitorowania obiektów takich jak: szkoła, biuro itp.
Urządzenie wykrywa: przekroczenie linii, czy wtargnięcia w obszar.

Posiada wbudowany Web serwer.

CHARAKTERYSTYKA KAMERY

- Rodzaj przetwornika: 1/2.7” 5Mpx PS Starvis CMOS,
- Ilość pikseli: 5Mpx,
- Rozdzielczość: 2592x1944,
- Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm,
- Zasięg promiennika IR: do 30 metrów,
- Funkcje: AGC, BLC, HLC, ROI, WDR, 3DNR,Smart IR,
- Mechaniczny filtr podczerwieni,
- Funkcje inteligentne,
- Funkcja Dzień/Noc,
- Klasa szczelności: IP67,

- Klasa wandaloodporności: IK10,
- Zasilanie: DC12V i PoE (802.3af).

DANE TECHNICZNE

KAMERA	
Przetwornik	1/2.7” 5 Mpx PS Starvis CMOS
Ilość pikseli	2592x1944
Czułość	-
Zasięg podczerwieni	do 30 metrów
OBIEKTYW	
Obiektyw	2.8 mm
Zoom optyczny	-
Typ obiektywu	Stały
Maksymalna wartość przysłony	-
Pole widzenia	-
WIDEO	
Kompresja	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Rozdzielczość	5M(2592×1944)/ 4M(2688×1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
Szybkość odświeżania	5Mpx przy 15kl/s, 3Mpx przy 25/30kl/s
SIEĆ	
Interfejs komunikacyjny	-
Protokoły	-
Kompatybilność	-
Karty pamięci	-
ALARM	
Wejście alarmowe	-
Wyjście alarmowe	-
Inteligentne funkcje	przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar
OGÓLNE	
Zasilanie	12VDC, PoE (802.3af)
Pobór prądu	max. 6W
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C
Klasa szczelności	IP67
Klasa wandaloodporności	-
Wymiary	-
Waga	-