

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip5201air-ii-2mpix-2-7-12-p-10924.html>



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP5201AIR-II 2Mpix 2,7-12

Cena brutto	1 437,87 zł
Cena netto	1 169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	11642
Producent	BCS

Opis produktu

Kamera kopułowa 2Megapixel. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu **30m** z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja 3DNR - cyfrowej redukcji szumów, poprawia jakość obrazu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Obiektyw zmiennoogniskowy **2,7-12mm** w dużym zakresie daje możliwość dopasowania obserwowanego planu. Uchwyt typu **3D** pozwala na zamocowanie kamery na ścianie lub na suficie. Obudowa metalowa **wandaloodporna** pozwala na zastosowanie kamery również w miejscach narażonych na akty wandalizmu. Kamera zasilana jest napięciem DC12V / AC24V oraz poprzez PoE (802.3af).

Specyfikacja kamery BCS-DMIP5201AIR-II

System skanowania	Progressive scan	
Przetwornik	1/2.7" 2Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)×1080(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, BNC, 75 Ohm	
Czułość	Kolor: 0. 01Lux/F1.4,	
	B/W: 0Lux/F1.4(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wyl.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,7-12mm F1.4 auto DC
	Kompensacja tła	Wyl. - wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wyl.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wyl. - wł
	Redukcja szumów 3D DNR	Wyl. - wł
	Detekcja ruchu	wł./wyl. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
Funkcje dodatkowe	Strefy zastrzeżone	wł./wyl. 4 obszary
	Odbicie lustrzane	wł./wyl.
	Wyostrożanie	wł./wyl - płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 30m
	Wejście / wyjście alarmowe	1 / 1
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	2.0M(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	720P(1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 10240Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP

		Filter, QoS, Bonjour
	ONVIF	ONVIF
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
Zasilanie:	12VDC / 24VAC POE (802.3af)	
Pobór mocy	10W z wł IR	
Warunki pracy	-30°C ~ +60°C IP67, IK10	
Waga	0.8kg	
Wymiary śred/wys	Φ159mm× 117.9mm	