Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-dmip8200ir-ll-2mpix-4-9mm-p-9944.html



Kamera IP kopułowa BCS-DMIP8200IR-LL 2Mpix 4-9mm

Cena brutto	**2 890,54 zł**
Cena netto	**2 350,03 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**10528**
Producent	**BCS**

Opis produktu

BCS-DMIP8200IR-LL to kamera kopułowa 2 megapixela, z obiektywem zmiennoogniskowym **4-8mm**. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik **o zasięgu 50m** z diodami wysokiej mocy pozwalają kamerze prezentować dobrej jekości obraz w całkowitej ciemności. Poszerzona dynamika obrazu **Ultra WDR**. Zewnętrzna regulacja obiektywu i dostęp do karty micro SD pod klapką od spodu kamery ułatwiaja końcowa konfigurację i dopasowanie pola widzenia kamery. Uchwyt z przepustem kablowym ułatwiający dopasowanie kąta widzenia kamery i dostępne jako opcja adaptery montażowe ułatwiają instalację kamery na elewacji. Wejścia / wyjścia alarmowe oraz wejścia / wyjście audio dają dodatkowe możliwości integracji kamery z systemami alarmowymi lub np zewnetrznym oświetleniem. Obudowa zewnętrzna metalowa z IP66. Kamera zasilana jest napięciem 12 VDC lub poprzez PoE (802.3af).

Dane techniczne:

System skanowania	Progressive scane	
Przetwornik	1/1.9” 2Megapixel PS CMOS	
Ilość pikseli	1920(H)×1080(V)	
Wyjście Video	1 V p-p, kompozytowe, 75 Ohm	
Czułość	Kolor: 0. 005Lux/F1.65, 0Lux/F1.2(wł. IR)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	4-8mm F1.65 MOTOZOOM
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC)
	Funkcja poszerzonej dynamiki	Wył.-wł (Ultra WDR) płynna regulacja do 120dB
	Migawka	Auto, Ręczna (1/3-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów 3D DNR	Wył. – wł
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. 4 strefy (regulacja położenia, rozmiaru, czułości pól detekcji)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzne	wł./wył.
	Wyostrzanie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
	Promiennik podczerwieni	Zasięg 50m
	Wejście / wyjście alarmowe	2/ 1
Funkcje video	Kompresja	H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P(1 ~ 50kl/sek)
	Prędkość transmisji drugiego strumienia	D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
	Prędkość transmisji trzeciego strumienia	1080P/720P/D1(1 ~ 25kl/sek)
	Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps

Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
	Kompatybilność	ONVIF, PSIA, CGI
	Użytkownicy mobilni	iPhone, iPad, Android, Windows Phone
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Zabezpieczenia dostępu	Hasło dostępu do konfiguracji i podglądu
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 64GB
Zasilanie:	12VDC /24VAC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	12W z wł IR	
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C	
Waga	1,25kg	
Wymiary dł/wys/szer	Φ151×119mm	