

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-p-212rwsa-ii-g-2mpix-2-8mm-p-20494.html>

Kamera IP kopułowa BCS-P-212RWSA-II-G 2Mpix 2.8mm

Cena brutto	613,78 zł
Cena netto	499,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22532
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

BCS-P-212RWSA-II-G

Kamera kopułowa 2Mpx z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałogniskowy 2.8mm o kącie widzenia 112,7°. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Charakterystyka kamery BCS-P-212RWSA-II-G

- Przetwornik 1/2.7" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web Server, zgodność z BCS NVR-Point, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(iOS, android), P2P
- Funkcja Poszerzonej Dynamiki WDR 120dB
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcje AWB, AGC, BLC, HLC, Defog
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
- Obiektyw stałogniskowy 2.8mm F2.0
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10, grafitowa
- 1 Wejście i 1 wyjście audio
- 1 Wejście i 1 wyjście alarmowe
- Gniazdo karty pamięci microSD max. 128GB
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)

Model	BCS-P-212RSA-II-G		
System skanowania	Progressive Scan		
Przetwornik	1/2.7" 2Mpx CMOS		
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)		
Czułość	Kolor: 0.01 Lux (F2.0, AGC Wł.)B/W: 0Lux (IR Wł.)		
Stosunek S/N	> 52dB		
Balans bieli	(AWB) Auto/recznie		
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2.8mm F2.0 kat H: 112.7°	
	Kompensacja tła	3LC / HLC / WDR(120dB)	
	Migawka	Auto/ręcznie 1/6-1/100000s), zabezpieczenie przed migotaniem	
	Kontrola wzmocnienia	AGC) Auto/recznie	
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wył. - wł - regulacja	
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	Wł./wył. (4 obszary, położenie, rozmiar, czułość, próg)	
	Strefy zastrzeżone	Wł./wył. (8 obszarów, położenie, rozmiar)	
	Obrót obrazu	Mirror, Flip 90°, 180°, 270°	
	Wyostrzanie	Auto	
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR	
Funkcje wideo	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG	
	Rozdzielczość	1080p(1920x1080) / 720p(1280x720) / D1(720x576) / 640x360) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)	
	Prędkość transmisji strumienia głównego	1080P(1~30kl/s)	
	Prędkość transmisji strumienia drugiego	1080p/720p/D1/640x360/2CIF/CIF (1~30kl/s)	
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego	D1/640x360/2CIF/CIF(1~30kl/s)	
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RI-45 (10/100MBase-TX)	
	Protokoły	2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, Qos, NTP, FTP, HTTP, HTTPs, SMTP, SIP, 802.1x, SNMP, P2P	
	Zgodność	ONVIF(profil S, G), API	
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS	
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych	
Funkcje audio	Wejścia/wyjścia	1/1	
	Kodowanie	G.711U / G.711A	
Wejścia/Wyjścia alarmowe	1/1		
Zasilanie	12V DC±25%, PoE (IEEE802.3 af)		
Pobór mocy	Maksymalnie 5.5 W		
Warunki pracy	35°C ~ +60°C, 10%~90% RH		
Waga	0.45kg		
Wymiary sz/wys	Ø108.5 x 81 mm		