Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:25

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-p-214r3m-4mpix-2-8mm-p-20481.html



Kamera IP kopułowa BCS-P-214R3M 4Mpix 2.8mm

Cena brutto	**736,77 zł**
Cena netto	**599,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22518**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Kamera kopułowa 4Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw stałoogniskowy 2,8mm. Kamera posiada między innymi funkcję korytarza - umożliwa zmianę proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery, funkcję poszerzonej dynamiki WDR 120dB - pozwala na wydobycie większej ilości szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego oraz cyfrową redukcję szumów 2D/3DNR, dzięki której możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera w metalowej obudowie.

Charakterystyka kamery BCS-P-214R3M

- Przetwornik 1/3" 4 Megapixel, progresivie scan, CMOS
- Kodowanie H.265/H.264 & MJPEG
- Obsługa trzech strumienia kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR 120dB
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Zaawansowane systemy detekcji : detekcja twarzy, intruza, przekroczenie linii, zliczanie ludzi
- Obiektyw stałoogniskowy 2.8mm
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością inteligentnej regulacji zasięgu
- Obudowa zewnętrzna IP66
- Temperatura pracy -35°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja +/- 25%)
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4KV
- Wersja(M) obudowa metalowa

Model	**BCS-P-214R3M**
System skanowania	Progressive scan

Przetwornik	1/3” 4Megapixel CMOS	
Ilość pikseli	2592(H)x1520(V)	
Czułość	Kolor: 0.02 Lux (F1.8, AGC ON) B/W: 0.0 Lux (F1.8, z IR)	
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)	
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny	
Funkcje podstawowe	Obiektyw	2,8mm F1.8
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC / HLC / WDR 120dB)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6-1/8000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wył. – włdziała tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzne	wł./wył.
	Wyostrzanie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	2M(1920x1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720)/ D1(704×576) / CIF(352×288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	4MP (2592×1520): Max. 20 kl/s; 4MP (2560×1440): Max. 25 kl/s3MP (2048×1520): Max. 30 kl/s; 1080P (1920×1080): Max. 30 kl/s
	Prędkość transmisji pod strumienia 1	1080p(1~30kl/s/720P(1 ~ 30kl/s)
	Prędkość transmisji pod strumienia 2	D1/CIF(1 ~ 25kl/s)
	Przepływność	H.265: 32K ~ 8192Kbps,H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, Qos, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	Maksymalnie 5,5 W	
Temperatura pracy	-35°C ~ +60°C, IP66	
Waga	0,33kg	
Wymiary śr/wys	Φ126 x 94 mm	