Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 02:28

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-p-262r3wsa-2mpix-2-8-12mm-p-20492.html



Kamera IP kopułowa BCS-P-262R3WSA 2Mpix 2.8-12mm

Cena brutto	**1 316,10 zł**
Cena netto	**1 070,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22530**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Kamera kopułowa 2Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennooniskowy 2.8-12mm o kącie widzenia 90°-28°. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Charakterystyka kamery BCS-P-262R3WSA

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja Poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie, Funkcja Defog
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, licznie osób, detekcja audio
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.8-12mm F1.6 o kącie widzenia wide 90°- tele 28°
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Obudowa zewnętrzna IP66, IK10, biała
- Obsługa kart MicroSD do 128GB
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)
- Wyjście zasilania 12VDC (przy zasilaniu kamery POE)
- Wyjście serwisowe wideo (pod kopułą)

Model	BCS-P-262R3WSA
System skanowania	Progressive scane
Przetwornik	1/2.9” 2Megapixel CMOS
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)
Czułość	Kolor: 0.02 Lux (F1.6, AGC on)
Stosunek S/N	> 52dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny

Funkcje podstawowe	Obiektyw	Motozoom 2.8-12mm F1.6
	Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC / HLC / WDR)
	Migawka	Auto, Ręczna (1/6-1/8000), zabezpieczenie przed migotaniem
	Kontrola wzmocnienia (AGC)	Wył. – wł
	Redukcja szumów (NR)	2D/3D Wył. – włdziała tylko przy włączonym AGC
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu	wł./wył. (regulacja położenia, rozmiaru)
	Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 obszary
	Odbicie lustrzne	wł./wył.
	Wyostrzanie	wł./wył – płynna regulacja
	Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Funkcje video	Kompresja	H.265 / H.264 / MJPEG
	Rozdzielczość	1080P(1920x1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704x288) / CIF(352x288)
	Prędkość transmisji strumienia głównego	2M(1~25fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia 1	2M(1~25fps)
	Prędkość transmisji pod strumienia 2	D1/CIF(1 ~ 25fps)
	Przepływność	H.264: 128 ~ 16384Kbps, MJPEG: 128 ~ 16384Kbps
Funkcje sieci	Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
	Protokoły	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
	ONVIF	ONVIF Ver. 2.4
	Użytkownicy mobilni	Android, iOS
	Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
	Gniazdo pamięci	Micro SD do 128GB
Wejścia/Wyjścia	alarmowe: 1/1, audio: 1/1	
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)	
Pobór mocy	Maksymalnie 7.2 W	
Temperatura pracy	-40°C ~ +60°C, IP66, IK10	
Waga	0.75kg	
Wymiary śr/wys	Φ148 x 111.3 mm	