

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-p-262r3wsm-2mpix-2-7-12mm-p-20496.html>



## Kamera IP kopułowa BCS-P-262R3WSM 2Mpix 2.7-12mm

Cena brutto	<b>990,16 zł</b>
Cena netto	<b>805,01 zł</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22534</b>
Producent	<b>BCS IP POINT</b>

### Opis produktu

Kamera kopułowa 2Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-12mm o kącie widzenia wide 90° - tele 30°. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

### Charakterystyka kamery BCS-P-262R3WSM

- Przetwornik 1/2.9" 2Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcja Defog
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana sceny
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-12mm F1.4 o kącie widzenia wide 90°- tele 30°
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Obudowa zewnętrzna IP66, biała
- Obsługa kart MicroSD do 128GB
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)

BCS-P-262R3WSM-G - wersja w ciemnej obudowie

**Model**

system skanowania

**BCS-P-262R3WSM**

Progressive Scan

Przetwornik	1/2.9" 2Mpx CMOS
Ilość pikseli	1920(H)x1080(V)
Czułość	Kolor: 0.02Lux (F1.4, AGC wł.)B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Balans bieli	AWB) Auto/recznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw
	Kompensacja tła
	Migawka
	Kontrola wzmocnienia
Funkcje dodatkowe	Redukcja szumów (NR)
	Detekcja ruchu
	Strefy zastrzeżone
	Obrót obrazu
	Wyostrzanie
Funkcje wideo	Funkcja dzień/noc
	Kompresja
	Rozdzielczość
	Prędkość transmisji strumienia głównego
	Prędkość transmisji strumienia drugiego
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego
Funkcje sieci	Przepływność
	Podłączenie sieci
	Protokoły
	Zgodność
	Użytkownicy mobilni
	Użytkownicy
Zasilanie	12VDC / POE (IEEE802.3af)
Pobór mocy	Maksymalnie 8.16 W
Warunki pracy	40°C ~ +60°C IP66
Waga	0.67kg
Wymiary śr/wys	ø129 x 110 mm