Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:06

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-p-264r3wsm-4mpix-2-712mm-p-20479.html



Kamera IP kopułowa BCS-P-264R3WSM 4Mpix 2.7~12mm

Cena brutto	**1 228,78 zł**
Cena netto	**999,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22516**
Producent	**BCS IP POINT**

Opis produktu

Kamera kopułowa 4Mpx z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-12mm o kącie widzenia wide 91° - tele 27°. Dzięki funkcji korytarza możliwa jest zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D - dzięki niej możliwe jest uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

Charakterystyka kamery BCS-P-264R3WSM

- Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265 / H.264 / MJPEG
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web Serwer, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Manager), P2P
- Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)
- Funkcja korytarza - zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- Funkcja ROI - obszar zainteresowania w obrazie
- Funkcja Defog
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana sceny
- Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7-12mm F1.4 o kącie widzenia wide 91°- tele 27°
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m z możliwością regulacji zasięgu
- Obudowa zewnętrzna IP66, biała
- Obsługa kart MicroSD do 128GB
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Wbudowany mikrofon
- Zasilanie DC12V i PoE (tolerancja zasilania +/- 25%)

BCS-P-264R3WSM-G - wersja w ciemnej obudowie

Model	BCS-P-264R3WSM
System skanowania	Progressive Scan

Przetwornik	1/3” 4Mpx CMOS
Ilość pikseli	2592(H)x1520(V)
Czułość	Kolor: 0.02Lux (F1.4, AGC wł.)B/W: 0Lux (IR wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Funkcje podstawowe	Obiektyw
	Kompensacja tła
	Migawka
	Kontrola wzmocnienia
	Redukcja szumów (NR)
Funkcje dodatkowe	Detekcja ruchu
	Strefy zastrzeżone
	Obrót obrazu
	Wyostrzanie
	Funkcja dzień/noc
Funkcje wideo	Kompresja
	Rozdzielczość
	Prędkość transmisji strumienia głównego
	Prędkość transmisji strumienia drugiego
	Prędkość transmisji strumienia trzeciego
	Przepływność
Funkcje sieci	Podłączenie sieci
	Protokoły
	Zgodność
	Użytkownicy mobilni
	Użytkownicy
	Gniazdo kart pamięci
Zasilanie	12VDC / POE (IEEE802.3af)
Pobór mocy	Maksymalnie 8.16 W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C IP66
Waga	0.67kg
Wymiary śr/wys	Φ129 x 110 mm