Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:38

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-p-265r3wsa-5mpix-2-713-5mm-p-20453.html



# Kamera IP kopułowa BCS-P-265R3WSA 5Mpix 2.7~13.5mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **1 795,80 zł** |
| Cena netto | **1 460,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **22489** |
| Producent | **BCS IP POINT** |

## Opis produktu

Kamera kopułowa 5Mpx z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennoogniskowy 2.7~13.5mm F1.2 o kącie widzenia H: 93.3°~28.5°, V:88°~16.4°. Funkcja WDR (120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3DNR umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia.

### Charakterystyka kamery BCS-P-265R3WSA

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Rozdzielczość 2592×1944@25fps
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zaginiony/pozostawiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm F1.2
- Obudowa zewnętrzna IP67, IK10 metalowa, biała
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- 1 wejście i 1 wyjście audio
- 1 wejście i 1 wyjście alarmowe
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania +/-25%) / PoE

### BCS-P-265R3WSA-G - wersja w ciemnej obudowie

| | |
|---|---|
| **Model** | **BCS-P-265R3WSA(-G)** |
| System wideo | IP |

| | |
|---|---|
| System skanowania | Progressive Scan |
| Przetwornik | 1/2.7” 5Mpx CMOS |
| Ilość pikseli | 2592(H) × 1944(V) |
| Czułość | 0.002Lux/F1.2 (Kolor, AGC Wł.)0Lux(B/W, IR Wł.) |
| Stosunek S/N | > 52dB |
| Obiektyw | Motozoom 2.7~13.5mm, kąt widzenia H: 93.3°~28.5°, V:88°~16.4° |
| DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify) | 2.7mm: 60m/24m/12m/6m13.5mm: 303m/121m/60m/30m |
| Balans bieli | (AWB) Auto/ręcznie |
| Kompensacja tła | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Migawka | Auto/ręcznie (1~1/100000s) |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto/ręcznie |
| Redukcja szumów | 2D/3D NR - regulacja |
| Detekcja ruchu | 4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg) |
| Strefa prywatności | 8 obszarów (regulacja: rozmiar, położenie) |
| Obrót obrazu | Mirror, flip |
| Wyostrzanie | Auto/ręcznie |
| Funkcja dzień/noc | Mechaniczny filtr ICR |
| Promiennik podczerwieni | Zasięg do 30m |
| Kompresja wideo | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Rozdzielczość | 5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2048×1520) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny | 5M@20/25fps; 4M/3M@25/30fps; 1080P@25/30/50/60fps |
| Strumień drugi | 1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps |
| Strumień trzeci | D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps |
| Podłączenie sieci | RJ-45 (10M/100M Base-TX) |
| Audio | 1 wejście / 1 wyjście |
| Kompresja audio | G.711A/G.711U |
| Protokoły | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2PSNMP, SSL |
| Zgodność | ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API |
| Użytkownicy | Maksymalnie 10 zalogowanych |
| Użytkownicy mobilni | iOS, android |
| Gniazdo karty pamięci | microSD do 256GB |
| Alarm | 1 wejście / 1 wyjście |
| Zasilanie | DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af) |
| Pobór mocy | <8.7W |
| Warunki pracy | -40°C ~ +60°C, 10%~95% RH |
| Obudowa | Metalowa, IP67, IK10 |
| Waga | 0.9kg |
| Wymiary | Φ148 × 111mm |