

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-p-265r3wsm-5mpix-2-713-5mm-p-20458.html>

Kamera IP kopułowa BCS-P-265R3WSM 5Mpix 2.7~13.5mm

Cena brutto	1 474,78 zł
Cena netto	1 199,01 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	22494
Producent	BCS IP POINT

Opis produktu

Kamera kopułowa 5Mpix z mechanicznym filtrem podczerwieni z promiennikiem o zasięgu do 30m (z możliwością regulacji) pozwalającym kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Obiektyw zmiennoogniskowy motozoom 2.7~13.5mm F1.2 o kącie widzenia H: 93.3°~28.5°, V:88°~16.4°. Kamera obsługuje inteligentne funkcje detekcji, między innymi liczenie osób, detekcję twarzy, przekroczenie linii i inne. Funkcja WDR 120dB poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D umożliwia uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Kamera posiada wbudowany mikrofon.

Charakterystyka kamery BCS-P-265R3WSM

- Przetwornik 1/2.7" 5Mpx PS CMOS
- Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
- Rozdzielczość 2592x1944@25fps
- Obsługa trzech strumieni kodowania
- Mechaniczny filtr podczerwieni
- Cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- Wbudowany Web serwer, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P
- Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog
- Poszerzona dynamika obrazu WDR(120dB)
- Detekcja ruchu, maski prywatności
- Funkcje inteligentne: przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, zaginiony/pozostawiony obiekt, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 30m
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm F1.2
- Obudowa zewnętrzna IP67 metalowa, biała
- Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
- Wbudowany mikrofon
- Temperatura pracy -40°C ~ +60°C
- Zasilanie DC12V (tolerancja zasilania +/-25%) / PoE

BCS-P-265R3WSM-G - wersja w ciemnej obudowie

Model
System wideo

BCS-P-265R3WSM
IP

System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
Ilość pikseli	2592(H) × 1944(V)
Czułość	0.002Lux/F1.2 (Kolor, AGC Wł.)0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N	> 52dB
Obiektyw	Motozoom 2.7~13.5mm, kąt widzenia H: 93.3°~28.5°, V:88°~16.4°
DORI(Detect/Observe/Recognize/Identify)	2.7mm: 60m/24m/12m/6m13.5mm: 303m/121m/60m/30m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	2D/3D NR - regulacja
Detekcja ruchu	4 obszary (regulacja: rozmiar, położenie, czułość, próg)
Strefa prywatności	8 obszarów (regulacja: rozmiar, położenie)
Obrót obrazu	Mirror, flip
Wyostrażanie	Auto/ręcznie
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr ICR
Promiennik podczerwieni	Zasięg do 30m
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość	5M(2592×1944) / 4M(2560×1440) / 3M(2048×1520) / 1080P(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288)
Strumień główny	5M@20/25fps; 4M/3M@25/30fps; 1080P@25/30/50/60fps
Strumień drugi	1080P/720P/D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Strumień trzeci	D1/(640×360)/2CIF/CIF@25fps
Podłączenie sieci	RJ-45 (10M/100M Base-TX)
Audio	Wbudowany mikrofon
Kompresja audio	G.711A/G.711U
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, P2PSNMP, SSL
Zgodność	ONVIF(Profil S, Profil G, Profil T), API
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android
Gniazdo karty pamięci	microSD do 256GB
Zasilanie	DC12V (tolerancja zasilania ±25%) / PoE(IEEE802.3 af)
Pobór mocy	<8.2W
Warunki pracy	-40°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa	Metalowa, IP67
Waga	0.8kg
Wymiary	Φ129 × 110mm