Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:23

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-p-eip44vsr4-g-4mpix-2-8-12m-p-24611.html



Kamera IP kopułowa BCS-P-EIP44VSR4-G 4Mpix 2,8-12m

Cena brutto	**1 180,74 zł**
Cena netto	**959,95 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**27232**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera kopułkowa 4Mpx z obiektywem motozoom 2.8-12mm. Mechaniczny filtr podczerwieni i promiennik o zasięgu do 40m pozwalają kamerze prezentować dobrej jakości obraz w całkowitej ciemności. Funkcja WDR(120dB) poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego, a funkcje 2D/3D DNR pozwalają na statyczną lub dynamiczną redukcję szumu w obrazie oraz uzyskanie obrazu wyższej jakości w warunkach słabego oświetlenia. Całość została zamknięta w szczelnej obudowie IP67, a zasilana jest prądem stałym 12V DC lub PoE.

CECHY PRODUKTU
Przetwornik 1/3" 4Mpx PS CMOS
Technologia Starlight
Kodowanie H.265+/H.264+/MJPEG
Obsługa dwóch strumieni kodowania
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR
Wbudowany web serwis, zgodność z BCS-NVR, CMS(BCS Manager), aplikacja mobilna BCS(android, iOS), P2P, Onvif
Funkcje AWB, AGC, AES, BLC, HLC, ROI, Defog, WDR(120dB), 2D/3D DNR
Detekcja ruchu, maski prywatności
Promiennik podczerwieni o zasięgu do 40m
Obiektyw motozoom 2.8-12mm F1.6
Wbudowany mikrofon
Obudowa zewnętrzna IP67
Warunki pracy -30°C ~ +60°C
Gniazdo karty pamięci microSD do 256GB
Zasilanie DC 12V / PoE(802.3af)
Adaptery pasujące do kamery: BCS-P-A172M-G, BCS-P-U112-G

SPECYFIKACJA
System wideo IP
System skanowania Progressive Scan
Przetwornik 1/3" 4Mpx CMOS
Ilość pikseli 2688(H) x 1520(V)
Czułość 0.003Lux/F1.6 (Kolor, AGC Wł.); 0Lux(B/W, IR Wł.)
Stosunek S/N > 56dB
Obiektyw Motozoom 2.8-12mm F1.6
Focus AF
Kat widzenia H: 102.79°~ 30.86°, V: 54.50°~ 17.49°
DORI Detekcja 42-180m /Obserwacja 17-72m /Rozpoznanie 8-36m / Identyfikacja 4-18m
Balans bieli (AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka Auto/ręcznie (1~1/100000s)
Kontrola wzmocnienia (AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów 2D/3D DNR
Detekcja ruchu 4 obszary
Maski prywatności 4 obszary
Obrót obrazu Mirror, flip
Funkcja dzień/noc Mechaniczny filtr ICR

Promiennik podczerwieni Zasięg do 40m
Kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Rozdzielczość 4Mpx(2688×1520)(2560×1440) / 3Mpx(2304×1296) / 1080p(1920×1080) / 720p(1280×720)
Strumień główny 4Mpx 25kl/s 3Mpx/1080p/720p 30kl/s
Strumień drugi 720p/D1/(640x360)/2CIF/CIF 30kl/s
Podłączenie sieci RJ-45 (10/100Mb/s)
Protokoły IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, P2P
Audio Wbudowany mikrofon
Kompresja audio G.711
Zgodność ONVIF(S/G/T)
Użytkownicy Maksymalnie 10 zalogowanych
Użytkownicy mobilni iOS, android
Gniazdo karty pamięci microSD 256GB
Zasilanie DC 12V (±25%) / PoE(802.3af)
Pobór mocy <8W
Warunki pracy -30°C ~ +60°C, 10%~95% RH
Obudowa IP67
Wymiary ⌀129x110mm