Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 03:04

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-sfip1501-ai-5mpix-1-4mm-p-24959.html



Kamera IP kopułowa BCS-SFIP1501-Ai 5Mpix 1,4mm

Cena brutto	**2 121,75 zł**
Cena netto	**1 725,00 zł**
Numer katalogowy	**27632**
Producent	**Brak**

Opis produktu

System wideo	IP
System skanowania	Progressive Scan
Przetwornik	1/2.7" 5Mpx CMOS
RAM/ROM	512MB/128MB
Ilość pikseli	2592x1944
Czułość	0.006 Lux/F2.0
Stosunek S/N	>56dB
Obiektyw	Fisheye 1.4mm F2.0
Kąt widzenia	H: 180°; V: 180°
DORI	Detect: 28m / Observe: 11m / Recognize: 6m / Identify: 3m
Balans bieli	(AWB) Auto/ręcznie
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	1/3~1/100000s

Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto/ręcznie
Redukcja szumów	Ultra 2D/3D DNR
Detekcja ruchu	4 obszary
Maska prywatności	4 obszary
Wyostrzanie	Stałe
Dzień/noc	Mechaniczny filtr IR (ICR)
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG(drugi strumień)
Rozdzielczość	5Mpx(2592x1944); 3Mpx(2048x1536); UXGA(1600x1200); 1.3Mpx(1280x960); 720p(1280x720); D1(704x576/704x480); VGA(640x480); CIF(352x288/352x240)
Strumień główny	(2592x1944 1-25/30kl/s)
Strumień drugi	(704x576 1-25 kl/s/704x480 1-30kl/s)
Strumień trzeci	(1280x720 1-25/30kl/s)
Bitrate	H.264: 3Kb/s-8192Kb/s H.265: 3Kb/s-8192Kb/s
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Mb/s)
Protokoły	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP, Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
Audio	1 wejście / 1 wyjście, wbudowany mikrofon
Kodowanie audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G726; AAC
Alarm	1 wejście: 5mA 3V-5V DC 1 wyjście: 300mA 12V DC
Zgodność	ONVIF
Użytkownicy	Maksymalnie 20 zalogowanych
Użytkownicy mobilni	iOS, android

Gniazdo kart pamięci	MicroSD do 256GB
Zasilanie	DC 12V, PoE(802.3af) Pobór mocy: 3.7W (12V DC); 4.7W (PoE) Maks. pobór mocy (H.265 + funkcja inteligentna + WDR): 5.1W (12V DC); 6W (PoE)
Warunki pracy	-30°C do +55°C / 10% do 95% RH
Obudowa	Zewnętrzna metalowa IP67, IK10
Wymiary	⌀110.0x62.0mm