Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 02:50

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-bcs-sfip21200i-12mpix-360st-p-13043.html



Kamera IP kopułowa BCS-SFIP21200I 12Mpix 360st.

Cena brutto	**3 948,30 zł**
Cena netto	**3 210,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**14055**
Producent	**BCS**

Opis produktu

Kamera typu FISHEYE z obiektywem szerokokątnym, wysokiej rozdzielczości przetwornikiem Ultra 4K (12 megapixela) i inteligentnymi funkcjami analizy obrazu. Funkcja D-WDR poprawia dynamikę kamery i wydobywa większą ilość szczegółów z kontrastowego planu obserwacyjnego. Funkcje inteligentnej analizy obrazu -przekroczenie linii, - zniknięcie przedmiotu, - pojawienie sie przedmiotu, - ruch w strefie (opuszczenie lub wejście do strefy), - zmiana sceny, - detekcja twarzy. Wbudowany mikrofon w obudowie kamery pozwala na wywołanie nagrywania gdy pojawi się dźwięk (detekcja audio). Obraz prezentowany przez kamerę dopasowywany jest poprzez NVR'a, oprogramowanie Smart PSS w kilku podstawowych opcjach. Funkcja cyfrowego PTZ dostępna jest zarówno w obrazie prezentowanym na żywo jak również w materiale nagranym. Wbudowane gniazdo pamięci pozwala na podłączenie do kamery karty micro SD o pojemności do 32 GB. Promiennik szerokokątny o zasięgu do 10m.

Cechy produktu

- Przetwornik 1/2.3" 12 Megapixel progressive scan CMOS
- Kodowanie H.264 & MJPEG
- Obsługa dwóch strumienia kodowania
- Maksymalnie 15kl./sek@12Mpx(4000x3000)
- Kamera z obiektywem 183° typu Fish Eye
- Możliwość ustawienia obrazu - montaż ścienny, sufitowy lub podłogowy
- Dopasowanie obrazu realizowane przez kamerę,
- Cyfrowa funkcja PTZ,
- Detekcja ruchu – 4 strefy z możliwością ustawienia czułości i poziomu zadziałania,
- Strefy prywatności z możliwością dowolnej konfiguracji
- Funkcja Heatmap
- Funkcja wirtualnej linii detekcji i ruchu w strefie
- Cyfrowa redukcja szumów NR,
- Wbudowany WEB Server, zgodność z ONVIF
- Obudowa zewnętrzna wandaloodporna
- Promiennik podczerwieni o zasięgu do 10m
- Audio dwukierunkowe z wbudowanym mikrofonem,
- Wbudowane gniazdo pamięci micro SD do 64GB
- Zasilanie DC12V i PoE (802.3af)

Specyfikacja

System skanowania	Progressive scan
Przetwornik	1/2.3” 12Megapixel progressive scan CMOS
Ilość pikseli	4000(H)x3000(V)
Czułość	Kolor: 0. 01LUX/F2.2, 0LUX/F2.2 (IR on)
Stosunek S/N	> 50dB (AGC wył.)
Balans bieli (ATW)	automatyczny/ręczny
Funkcje podstawowe	
Obiektyw	Fish Eye 1.57mm F2.0
Kompensacja tła	Wył. – wł (BLC)
Poszerzona dynamika	D-WDR
Migawka	Auto, Ręczna (1/50-1/10000), zabezpieczenie przed migotaniem
Kontrola wzmocnienia (AGC)	Automatyczne
Redukcja szumów (NR)	Automatyczna
Funkcje dodatkowe	
Detekcja ruchu	wł./wył 4 strefy z możliwością dowolnej konfiguracji czułości i progu wyzwolenia

Strefy zastrzeżone	wł./wył. 4 strefy
Promiennik Podczerwieni	Zasięg do 10m
Funkcja dzień/noc	Mechaniczny filtr podczerwieni
Funkcje video	
Kompresja	H.264 / MJPEG
Rozdzielczość Strum 1	12M(4000× 3000)/3M(2048× 1536)/1080P(1920× 1080)
Rozdzielczość Strum 2	D1(704 x 576) CIF (352 x 288)
Prędkość transmisji strumienia	Strumień 1 - 12M/(1 ~ 15fps)Strumień 2 - D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
Przepływność	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~ 20480Kbps
Funkcje sieci	
Podłączenie sieci	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły	HTTP,HTTPS, TCP/ IP,IPv4, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, DNS, ARP,RTSP, RTP, UPnP, ONVIF
ONVIF	ONVIF. Profil S
Użytkownicy	Maksymalnie 10 zalogowanych
Gniazdo pamięci	Micro SD do 64GB
Zasilanie:	12VDC / POE (802.3af)
Pobór mocy	12 W
Temperatura pracy	-30°C ~ +60°C;
Waga	580 g
Wymiary śred/wys	Φ 150 mm x H 47,7 mm