Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 09:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw1230e-0280b-s4-2mpix-p-20371.html



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW1230E-0280B-S4 2Mpix

Cena brutto	**482,16 zł**
Cena netto	**392,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**22406**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Dahua IPC-HDBW1230E to nowoczesna kamera sieciowa z serii LITE. Urządzenie wyposażone jest w przetwornik 1/2.7" CMOS generujący obraz w rozdzielczości 2Mp - 1920x540pt. IPC-HDBW1230Eposiada obiektyw stałoogniskowy 2.8. Częstotliwość odświeżania wideo na poziomie 25fps@ 2Mp oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - WDR (cyfrowy szeroki zakres dynamiki) balansujący oświetlenie na scenie oraz funkcja 3DNR (redukcja szumu) stanowią idealne połączenie co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakości nawet najmniejszych szczegółów. Dahua IPC-HDBW1230E pozwala na skonfigurowanie dwóch niezależnych strumieni - przydatne np. do wyświetlania podglądu live przy użyciu sieci niskiej jakości. Dodatkowo IPC-HDBW1230E posiada wbudowany oświetlacz IR co w połączeniu z trybem nocnym gwarantuje równie świetną jakość wideo. Obudowa o klasie szczelności IP67, IK10 ochroni urządzenie przed najbardziej wymagającymi warunkami atmosferycznymi oraz przed aktami wandalizmu, a możliwość zasilania kamery poprzez PoE (Pover over Ethernet) IEEE 802.3af to kolejny argument przemawiający za tym, że model ten świetnie się sprawdzi w podstawowym jak i zaawansowanym systemie monitoringu opartego o urządzenia IP. Kompatybilność ONVIF pozwala na podłączenie IPC-HDBW1230E do rejestratora innego producenta, który także wspiera tą możliwość.

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7” 2Megapixel progresive CMOS
Wielkość matrycy:	2 Mpx
Rozdzielczość:	• 1080p (1920 × 1080); • 1.3m (1280 × 960); • 720p (1280 × 720); • D1 (704 × 576/704 × 480); • VGA (640× 480); • CIF (352 × 288/352 × 240)
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °

Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	do 30 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły sieciowe:	IPv4; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multicast
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wbudowany czytnik kart pamięci:	nie
Wybrane funkcje:	• D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ROI - wybrany obszar zainteresowania • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • Automatyczny balans bieli • Smart IR
Obudowa:	Kopułka, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporność:	TAK, IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 5W
Waga:	0.35 kg / 0.5 kg (w opakowaniu)
Wymiary:	81 mm × Φ109.9 mm
Producent / Marka:	DAHUA