Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw1230ep-0280b-2mpix-p-15606.html



# Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW1230EP-0280B 2Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **552,27 zł** |
| Cena netto | **449,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **17017** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.9 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 1024 - 1.4 Mpx<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware 2.460.0000.14.R, build : 2017-07-20<br><br>• Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720<br>• Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | • 110 ° (dane producenta)<br>• 100 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |

| | |
|---|---|
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Interfejs RS-485: | - |
| Gniazdo karty pamięci: | - |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | - |
| Audio: | - |
| Przepływność (bitrate): | 24 ... 9472 kbit/s - H.264<br>14 ... 5632 kbit/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080 |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Wybrane funkcje: | • Obiektyw motozoom<br>• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Automatyczny balans bieli |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 310 mA |
| Pobór mocy: | < 3.7 W |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja Easy4ip<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Easy4ip<br><br>Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |

| | |
|---|---|
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Obudowa: | Dome - Metalowa / Plastikowa |
| Kolor: | Biały |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.34 kg |
| Wymiary: | Ø 110 x 81 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |