Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:29

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw1230ep-0280b-bl-p-17688.html



# Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW1230EP-0280B-BL

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **552,27 zł** |
| Cena netto | **449,00 zł** |
| Numer katalogowy | **19372** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Dane techniczne:

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx<br>1280 x 720 - 720p |
| Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware 2.622.0000000.23.R, build: 2018-03-30<br>• Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720<br>• Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 |
| Obiektyw: | 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | • 104 ° (dane producenta)<br>• 98 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Interfejs RS-485: | brak |
| Gniazdo karty pamięci: | brak |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |

| | |
|---|---|
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | brak |
| Audio: | brak |
| Przepływność (bitrate): | 32 ... 10240 kbit/s - H.264<br>12 ... 6400 kbit/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1920 x 1080 |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T(RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Wybrane funkcje: | • D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>• BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)<br>• HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)<br>• AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>• Detekcja ruchu<br>• Strefy prywatności<br>• Automatyczny balans bieli<br>• Analiza IVS : wtargnięcie, przekroczenie linii, zmiana sceny |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 460 mA |
| Pobór mocy: | < 5.5 W |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou<br>• Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |

| | |
|---|---|
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.34 kg |
| Wymiary: | Ø 110  x 81 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |