Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 06:02

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw1230ep-s-0280-2mpix-p-17369.html



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW1230EP-S-0280 2Mpix

Cena brutto	**603,93 zł**
Cena netto	**491,00 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**19041**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p.

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Standard:	**TCP/IP**
Przetwornik:	**1/2.7 " Progressive Scan CMOS**
Wielkość matrycy:	**2.1 Mpx**
System skanowania:	**Progresywny**
Rozdzielczość:	**1920 x 1080 - 1080p** **1280 x 1024 - 1.4 Mpx** **1280 x 960 - 1.3 Mpx** **1280 x 720 - 720p**

Tryby pracy:	**Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji** **Firmware 2.622.0000000.18.R, build : 2017-11-10** • **Strumień główny : 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720** • **Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288**
Obiektyw:	**2.8 mm**
Kąt widzenia:	• **104 ° (dane producenta)** • **101 ° (nasze testy)**
Zasięg oświetlacza IR:	**30 m**
Stosunek sygnał/szum (S/N):	**> 50 dB**
Interfejs RS-485:	
Gniazdo karty pamięci:	**Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny)**
Metoda kompresji obrazu:	**H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG**
Wejścia / wyjścia alarmowe:	

Audio:	
Przepływność (bitrate):	**32 ... 10240 kbit/s - H.264** **12 ... 6400 kbit/s - H.265**
Prędkość transmisji strumienia głównego:	**25 kl/s @ 1920 x 1080**
Interfejs sieciowy:	**10/100 Base-T (RJ-45)**
Protokoły sieciowe:	**HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP**
WEB Server:	**Wbudowany**
Maks. liczba użytkowników on-line:	**20**
ONVIF:	**16.12**
Wybrane funkcje:	• **D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia** • **3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie** • **ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu** • **ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni**

	• **BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)** • **HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)** • **AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu** • **Mirror - Odbicie lustrzane obrazu** • **Detekcja ruchu - maks. 4 strefy** • **Strefy prywatności - maks. 4** • **Automatyczny balans bieli** • **Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie**
Zasilanie:	• **PoE (802.3af),** • **12 V DC / 360 mA**

Pobór mocy:	**< 4.3 W**
Dostęp z telefonu komórkowego:	**Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)** • **Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou** • **iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus**
Domyślny adres IP:	**192.168.1.108**
Domyślny login / hasło administratora:	**admin / admin**
Porty dostępu przez www:	**80, 37777**
Porty dostępu przez aplikację na PC:	**37777**
Port dostępu przez aplikację mobilną:	**37777**
Port ONVIF:	**80**
RTSP URL:	**rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy**
Obudowa:	**Dome - Metalowa**

Kolor:	**Biały**
Klasa szczelności:	**IP67**
Wandaloodporna:	**IK10**
Temperatura pracy :	**-30 °C ... 60 °C**
Waga:	**0.34 kg**
Wymiary:	**Ø 110 x 81 mm**
Obsługiwane języki:	**angielski, polski**
Producent / Marka:	**DAHUA**
Gwarancja:	**3 lata**