Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 04:11

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw1531ep-s-0360b-5mpix-p-17678.html



# Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW1531EP-S-0360B 5Mpix

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **934,80 zł** |
| Cena netto | **760,00 zł** |
| Czas wysyłki | **24 godziny** |
| Numer katalogowy | **19360** |
| Producent | **Dahua** |

## Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2592 x 1944 (5.0 MPx).

Zgodność kamery z interfejsem ONVIF zapewnia możliwość stosowania jej w różnych systemach monitoringu IP zgodnych z tym interfejsem, niezależnie od producenta. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

Kamera spełnia klasę szczelności IP67.

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 5.0 Mpx |
| System skanowania: | Progresywny |
| Rozdzielczość: | 2592 x 1944 - 5.0 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4.0 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3.0 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Tryby pracy: | Strumienie główny i pomocniczy mogą występować w dowolnej konfiguracji<br><br>Firmware 2.622.0000000.23.R, build: 2018-03-30<br><br>• Strumień główny : 2592 x 1944, 2688 x 1520, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720<br><br>• Strumień pomocniczy : 704 x 576, 640 x 480, 352 x 288 |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | |

| | |
|---|---|
| | • 78 ° (dane producenta)<br>• 76 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 50 dB |
| Interfejs RS-485: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 128GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Przepływność (bitrate): | 32 ... 10240 kbit/s - H.264<br>12 ... 8448 kbit/s - H.265 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 15 kl/s @ 2592 x 1944<br>25 kl/s @ 2304 x 1296 |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 16.12 |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>• Detekcja ruchu<br>• Konfigurowalne strefy prywatności<br>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>• Inteligentna Analiza Obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie |
| | |

| | |
|---|---|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja gDMSS Lite, Android: Darmowa aplikacja imou<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Lite, iOS (iPhone): Darmowa aplikacja imou<br>Istnieją też płatne wersje aplikacji mobilnych: gDMSS Plus, iDMSS Plus |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:admin@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 350 mA |
| Pobór mocy: | < 4.2 W |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.344 kg |
| Wymiary: | Ø 110  x 81 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |