Dane aktualne na dzień: 14-11-2026 10:27

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw2531e-s-0360b-s2-p-19941.html



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW2531E-S-0360B-S2

Cena brutto	**977,86 zł**
Cena netto	**795,01 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**21899**
Producent	**Dahua**

Opis produktu

Kamera kopułowa IP; przetwornik 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałoogniskowy 3.6mm; max. rozdzielczość 2592×1944; Funkcje: WDR 120dB, BLC/HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, Smart IR, mirror; zasięg IR do 30m; klasa obudowy IP67, IK10.

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)
Obiektyw:	3.6mm
Kąt widzenia:	84 °
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	30 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	• WDR 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła

	• ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Detekcja ruchu • ROI - konfigurowalne obszary zainteresowania • Automatyczny balans bieli • Smart IR
Gniazdo kart pamięci:	Obsługa kart microSD do 256GB; możliwy zapis lokalny
Obudowa:	Kopułka, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporność:	TAK, IK10
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)
Pobór mocy:	< 5.2W
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	81 mm × Φ109.9 mm
Producent / Marka:	DAHUA