

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw5241e-ze-27135-black-p-20586.html>



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW5241E-ZE-27135-BLACK

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 2 092,21 zł |
| Cena netto | 1 700,98 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 22628 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

| | |
|-----------------------------|--|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.8 " STARVIS™ CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 2.7 ... 13.5 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | <ul style="list-style-type: none"> • 109 ° ... 30 ° (dane producenta) • 105 ° ... 30 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 40 m |
| Interfejs RS-485: | |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 1 / 1 |
| Audio: | <ul style="list-style-type: none"> • Wejście na mikrofon zewnętrzny • Wyjście audio • Obsługa dwukierunkowego audio |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Detekcja dźwięku |
| Przepływność (bitrate): | 32 kb/s ... 8192 kb/s - H.264 19 kb/s ... 7424 kbit/s - H.265 |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, IGMP, IEEE 802.1x, Multicast |
| WEB Server: | Wbudowany, Web Viewer |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 18.06 |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 1080p |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Wybrane funkcje: | <ul style="list-style-type: none"> • Obiektyw motozoom • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi • BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego • HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) |

| | |
|---------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatności • D-ZOOM - Zoom cyfrowy • Automatyczny balans bieli • Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu • Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie, detekcja podejrzanego działania, porzucony/brakujący obiekt, nielegalne parkowanie, detekcja zgromadzenia ludzi, liczenie ludzi, detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy |
| Zasilanie: | <ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3at), • ePoE, • 12 V DC / 980 mA, • 24 V AC / 490 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 11.8 W |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Kolor: | Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.88 kg |
| Wymiary: | Ø 159 x 118 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| | |



Gwarancja:

3 lata