

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdbw5442e-ze-2712-4mpx-p-19383.html>

Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDBW5442E-ZE-2712 4Mpx

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 3 031,93 zł |
| Cena netto | 2 464,98 zł |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | 21265 |
| Producent | Dahua |

Opis produktu

Dahua IPC-HDBW5442E-ZE to nowoczesna kamera sieciowa z serii Pro AI. Urządzenie wyposażone jest w przetwornik 1/1.8" CMOS generujący obraz w rozdzielczości 4Mp - 2688x760pt. Kamera pracuje w technologii kodowania H.265 - kodek ten jest efektywniejszy od H.264 o około 30-50%, obiektyw 2.7~12mm sterowany zdalnie - motozoom.. Częstotliwość odświeżania wideo na poziomie 25fps@ 4Mp oraz zastosowane technologie ulepszania obrazu - TrueWDR (cyfrowy szeroki zakres dynamiki) balansujący oświetlenie na scenie oraz funkcja 3DNR (redukcja szumu) stanowią idealne połączenie co w rezultacie skutkuje obrazem wysokiej jakości nawet najmniejszych szczegółów.

Dahua IPC-HDBW5442E-ZE zawiera funkcje przechwytywania twarzy, ochrony perymetrycznej, a także liczenia osób. Kamera oferuje jeszcze większą dokładność analizowania obrazu dzięki zaszytym algorytmom głębokiej nauki sztucznej inteligencji.

Starlight+ jest to funkcja, która pozwala na przechwytywanie obrazu nocą bez użycia IR w bardzo dobrej jakości. Kamera pozwala na skonfigurowanie niezależnych strumieni - przydatne np. do wyświetlania podglądu live przy użyciu sieci niskiej jakości. Możliwość zasilania kamery poprzez ePoE (Power over Ethernet) IEEE 802.3af to kolejny argument przemawiający za tym, że model ten świetnie się sprawdzi w podstawowym jak i zaawansowanym systemie monitoringu opartego o urządzenia IP. Kompatybilność ONVIF pozwala na podłączenie kamery do rejestratora innego producenta, który także wspiera tą możliwość. Funkcja ePoE pozwala na transmisję oraz zasilanie aż do 800 metrów pomiędzy kamerą z ePoE oraz odpowiednim switchem.