Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 12:39

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw1431s-0280b-4mpi-p-21380.html



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW1431S-0280B 4Mpi

Cena brutto	**486,07 zł**
Cena netto	**395,18 zł**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**23518**

Opis produktu

Kamera IP z serii Entry z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielko?? matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczo??:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.6 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	93 °
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pami?ci:	

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	
Przep?ywno?? (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s - H.264 12 ... 8448 kbit/s - H.265
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	20 kl/s @ 4 Mpx 25 kl/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protoko?y sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	20
ONVIF:	18.12
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci •

	Detekcja ruchu • Konfigurowalne strefy prywatno?ci • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 37777
Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://admin:has?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Kolor:	Bia?y
Zasilanie:	• PoE (802.3af),

	• 12 V DC / 460 mA
Pobór mocy:	< 5.5 W
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Klasa szczelno?ci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	Ø 108 x 85 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpa?ski holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, w?oski
Producent / Marka:	DAHUA