

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw1431s-0280b-4mpix-3-6-p-24943.html>



## Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW1431S-0280B 4Mpix 3,6

Cena brutto	<b>486,07 zł</b>
Cena netto	<b>395,18 zł</b>
Numer katalogowy	<b>27614</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera IP z serii Entry z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

### SPECYFIKACJA

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3" Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpix
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpix, 2560 x 1440 - 3.6 Mpix, 2304 x 1296 - 3 Mpix, 1920 x 1080 - 1080p, 1280 x 960 - 1.5 Mpix, 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3,6 mm
Kąt widzenia:	93 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG
Wejście / wyjście alarmowe:	
Audio:	
Przepływność (bitrate):	32 ... 10240 kbit/s - H.264 12 ... 8448 kbit/s - H.265
Prędkość transmisji strumienia głównego:	20 kbit/s @ 4 Mpx 25 kbit/s @ 3.7 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTPSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4-IPv6, QoS, UPnP, NTP, RTMP, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, RMP, TLS
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	18.12
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>● 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>● ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>● BLC/CLC - kompensacja światła tła / silnego światła</li> <li>● Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Detekcja ruchu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Konfigurowalne strefy prywatności</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>Android: Darmowa aplikacja gDMSS Plus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul> <p>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iDMSS Plus</p>
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Port dostępu przez www:	80, 37777
Port dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<p>rtsp://admin:has%0A192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0 - Strumień g'łówny</p> <p>rtsp://admin:has%0A192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1 - Strumień pomocniczy</p>
Kolor:	Biały
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

Zasilanie:	<p>Ps&amp;E (802.3af),</p> <p>•</p> <p>12 V DC / 460 mA</p>
Pobór mocy:	~ 5.5 W
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Klasa szczelnosci:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	Ø 108 x 85 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA