Dane aktualne na dzień: 13-11-2026 16:16

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw1439v-a-il-bl-4mpix-p-27883.html



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW1439V-A-IL-BL 4MPix

Cena brutto	**799,50 zł**
Cena netto	**650,00 zł**
Numer katalogowy	**30970**
Kod producenta	**IPC-HDW1439V-A-IL-BL**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczo??:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
K?t widzenia:	94 °
Zasi?g o?wietlacza ?wiat?a bia?ego (LED):	30 m
Zasi?g o?wietlacza IR:	30 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Pr?dko?? transmisji strumienia g?ównego:	25 kl/s @ 3,7 Mpx

Gniazdo karty pami?ci:	
Wej?cia / wyj?cia alarmowe:	
Audio:	• Wbudowany mikrofon • Przesy? audio po sieci • Zgodno?? ze standardem AAC • Detekcja d?wi?ku
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u?ytkowników on-line:	5
ONVIF:	
Dost?p z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dost?p przez chmur? (P2P) • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domy?lny adres IP:	192.168.1.108
Domy?lny login / has?o administratora:	admin / - Has?o administratora nale?y ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost?pu przez www:	80, 37777

Porty dost?pu przez aplikacj? na PC:	37777
Port dost?pu przez aplikacj? mobiln?:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://adminchas?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumie? g?ówny rtsp://adminchas?o@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumie? pomocniczy
Wybrane funkcje:	• WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o?wietlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • ROI - poprawianie jako?ci wybranych fragmentów obrazu • BLC/HLC - kompensacja ?wiat?a t?a / silnego ?wiat?a • Mo?liwo?? zmiany rozdzielczo?ci, jako?ci i przepustowo?ci • Obrót obrazu i odbicie lustrzane • Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy • Strefy prywatno?ci - maks. 4 • Inteligentna analiza obrazu : Detekcja cz?owieka
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Kolor:	Czarny

Klasa szczelno?ci:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Zasilanie:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Pobór mocy:	• ≤ 5.7 W @ PoE • ≤ 4.6 W @ 12 V DC
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 110 x 101 mm
Obs?ugiwane j?zyki:	angielski, hiszpa?ski, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA