

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw1439v-a-il-bl-4mpix-p-27883.html>



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW1439V-A-IL-BL 4MPix

Cena brutto	799,50 zł
Cena netto	650,00 zł
Numer katalogowy	30970
Kod producenta	IPC-HDW1439V-A-IL-BL
Producent	Brak

Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx. 2048 x 1296 - 3 Mpx. 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx. 640 x 720 - 720p
Przetwornik:	2/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	64 °
Zasięg oświetlenia białego (LED):	10 m
Zasięg oświetlenia IR:	10 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kbps @ 3.7 Mpx

<p>Stano karty pami'ci:</p>	
<p>Wj'cia / wyj'cia alarmowe:</p>	
<p>Audio:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wbudowany mikrofon • Przesy' audio po sieci • Zgodno' z standardem AAC • Detekcja d'wi'ku
<p>rozr'zje:</p>	<p>0/100 Base-T (RJ-45)</p>
<p>WEB Server:</p>	<p>Wbudowany</p>
<p>Maks. liczba u'ytkownik'w on-line:</p>	<p>5</p>
<p>DNVI:</p>	
<p>Dot'p z telefonu kom'rkowego:</p>	<p>Port: 37777 lub dot'p przez chmur' (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Android: Darmowa aplikacja DMSS • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
<p>Doty'ny adres IP:</p>	<p>192.168.1.108</p>
<p>Doty'ny login / has'wo administratora:</p>	<p>admin / Has'wo administratora nale'zy ustawi' przy pierwszym uruchomieniu</p>
<p>Porty dot'p przez www:</p>	<p>80, 37777</p>

Port dostępu przez aplikację na PC:	7777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	7777
Port ONVIE:	80
RTSP URL:	http://admin:has706@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny http://admin:has706@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> ● WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia ● 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ● ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ● BLC/HLC - kompensacja światła (z / silnego światła) ● Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności ● Obrot obrazu i odbicie lustrzane ● Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowane strefy ● Strefy prywatności - maks. 4 ● Inteligentna analiza obrazu - Detekcja twarzy
Materiał:	Dome - Metal - Plastik
Kolor:	Czarny

Klasa szczelności:	D67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> • PoE (802.3af), • 12 V DC / 380 mA
Wzrost mocy:	<ul style="list-style-type: none"> • $\leq 5.7 \text{ W @ PoE}$ • $\leq 4.6 \text{ W @ 12 V DC}$
Temperatura pracy :	40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	9 110 x 101 mm
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA