

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw1439v-a-il-bl-4mpix-p-27883.html>



## Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW1439V-A-IL-BL 4MPix

Cena brutto	<b>799,50 zł</b>
Cena netto	<b>650,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>30970</b>
Kod producenta	<b>IPC-HDW1439V-A-IL-BL</b>
Producent	<b>Brak</b>

### Opis produktu

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni). Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu. Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.

### SPECYFIKACJA

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx. 2048 x 1296 - 3 Mpx. 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx. 640 x 720 - 720p
Przetwornik:	2/3" Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	64 °
Zasięg oświetlenia białego (LED):	10 m
Zasięg oświetlenia IR:	10 m
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265 / H.264+ / H.264 / MPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kbps @ 3.7 Mpx

Szanado karty pami/ta	
Wj/ta / wj/ta alarmow:	
Audio:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wbudowany mikrofon</li> <li>• Przesy! audio po sieci</li> <li>• Zgodno? z standardem AAC</li> <li>• Detekcja d'wi'ka</li> </ul>
rozdzje:	0/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba u'ytkownikow on-line:	5
DNVIE:	
Dost'p z telefonu komorkowego:	<p>Port: 37777 lub dost'p przez chmur? (P2P)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Android: Darmowa aplikacja DMSS</li> <li>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS</li> </ul>
Dost'pny adres IP:	192.168.1.108
Dost'pny login / has'lo administratora:	admin / Has'lo administratora nale'ly ustawi? przy pierwszym uruchomieniu
Porty dost'pu przez www:	80, 37777

Port dostępowy przez aplikację na PC:	7777
Port dostępowy przez aplikację mobilną:	7777
Port ONVIE:	80
RTSP URL:	<a href="http://admin:has706@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0">http://admin:has706@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=0</a> - Strumień główny <a href="http://admin:has706@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1">http://admin:has706@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&amp;subtype=1</a> - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> <li>●</li> <li>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</li> <li>●</li> <li>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</li> <li>●</li> <li>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</li> <li>●</li> <li>BLU/CLC - kompensacja światła (z / silnego światła)</li> <li>●</li> <li>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepływności</li> <li>●</li> <li>Obrotowy obraz i odbicie lustrzane</li> <li>●</li> <li>Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowane strefy</li> <li>●</li> <li>Strefy prywatności - maks. 4</li> <li>●</li> <li>Inteligentna analiza obrazu - Detekcja twarzy</li> </ul>
Materiał:	Dobre - Metal - Plastik
Kolor:	Czarny

Klasa szczelności:	D67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Zasilanie:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PoE (802.3af),</li> <li>• 12 V DC / 380 mA</li> </ul>
Wzrost mocy:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>\leq 5.7 \text{ W @ PoE}</math></li> <li>• <math>\leq 4.6 \text{ W @ 12 V DC}</math></li> </ul>
Temperatura pracy :	40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	9 110 x 101 mm
Obsługiwane języki:	angielski, hiszpański, rosyjski
Producent / Marka:	DAHUA