Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 09:14

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw1530t-0360b-s6-p-26079.html



# Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW1530T-0360B-S6

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **953,25 zł** |
| Cena netto | **775,00 zł** |
| Numer katalogowy | **28961** |
| Producent | **Brak** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| System skanowania: | Progresywny |
| Wielkość matrycy: | 5 Mpx |
| Rozdzielczość: | 2880 x 1620 - 5 Mpx ,<br>2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>2560 x 1440 - 3.7 Mpx ,<br>2048 x 1536 - 3 Mpx ,<br>2304 x 1296 - 3 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 960 - 1.3 Mpx ,<br>1280 x 720 - 720p |
| Obiektyw: | 3.6 mm |
| Kąt widzenia: | • 92 ° (dane producenta)<br>• 87 ° (nasze testy) |
| | |

| | |
|---|---|
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 56 dB |
| Gniazdo karty pamięci: | |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | Wbudowany mikrofon |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 5 Mpx<br>25 kl/s @ 4 Mpx |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
| ONVIF: | 20.06 |
| Wybrane funkcje: | • WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>• 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>• ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>• BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>• Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości |

| | |
|---|---|
| | • Detekcja ruchu<br>• Konfigurowalne strefy prywatności<br>• D-ZOOM - Zoom cyfrowy<br>• Mirror - Odbicie lustrzane obrazu |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>• Android: Darmowa aplikacja DMSS<br>• iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny<br>rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| | |

| | |
|---|---|
| Kolor: | Biały |
| Zasilanie: | • PoE (802.3af),<br>• 12 V DC / 500 mA |
| Pobór mocy: | • ≤ 4.5 W @ PoE<br>• ≤ 3.7 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Dome - Metalowa |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Wymiary: | Ø 94  x 85 mm |
| Waga: | 0.33 kg |
| Obsługiwane języki: | angielski, hiszpański, rosyjski |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |