Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 15:53

Link do produktu: https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw2449tm-s-il-0280b-bla-p-27563.html



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B-BLA

Cena brutto	**1 294,14 zł**
Cena netto	**1 052,15 zł**
Numer katalogowy	**30612**
Kod producenta	**IPC-HDW2449TM-S-IL-0**
Producent	**Brak**

Opis produktu

Kamera kopułowa IP z przetwornikiem 1/3” 4Megapixel progressive CMOS; obiektyw motozoom 2.7-13.5mm; max. rozdzielczość 2688 × 1520 (4MP); funkcje: WDR 120dB, 3D-DNR, BLC/HLC, AGC, ROI, mirror; zasięg IR do 40 m; klasa obudowy IP67;

Dane techniczne::

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3” 4Megapixel progressive CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Obiektyw:	2.7 mm–13.5 mm motozoom
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	do 40 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x;

	Bonjour
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	• WDR - 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ROI - konfigurowalny obszar zainteresowania • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Smart IR
Obudowa:	kopułowa, metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Gniazdo kart pamięci:	Wbudowane gniazdo na karty MicroSD do 256GB
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)

Waga:	0.88 kg (w opakowaniu)
Wymiary:	108.3 mm × Φ122 mm
Producent / Marka:	DAHUA