

Link do produktu: <https://www.multiproject.com.pl/kamera-ip-kopulowa-dh-ipc-hdw2531t-as-0360b-s2-p-19950.html>



Kamera IP kopułowa DH-IPC-HDW2531T-AS-0360B-S2

Cena brutto	1 025,81 zł
Cena netto	833,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21908
Producent	Dahua

Opis produktu

Kamera kopułowa IP z przetwornikiem 1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS; obiektyw stałogniskowy 3.6mm; max. rozdzielczość 2592×1944 (5MP); funkcje: WDR 120dB, 3D-DNR, BLC/HLC, AGC, ROI, mirror; zasięg IR do 30 m; klasa obudowy IP67; mikrofon.

Dane techniczne::

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7" 5Megapixel progressive CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)
Obiektyw:	stałogniskowy 3.6mm
Zasięg oświetlacza podczerwieni (IR):	do 30 m
Interfejs sieci:	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoły sieciowe:	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
Max. liczba użytkowników on-line:	20
Wybrane funkcje:	<ul style="list-style-type: none"> • WDR - 120dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia • 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie • BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła • ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni • ROI - konfigurowalny obszar zainteresowania

	<ul style="list-style-type: none"> • AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu • Strefy prywatności • Mirror - Odbicie lustrzane obrazu • Automatyczny balans bieli • Smart IR • wbudowany mikrofon
Obudowa:	kopułowa, metal + plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Gniazdo kart pamięci:	Wbudowane gniazdo na karty MicroSD do 256GB
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Zasilanie:	12V DC/PoE (802.3af)
Waga:	0.56 kg (w opakowaniu)
Wymiary:	100.9 mm × Φ109.9 mm
Producent / Marka:	DAHUA